5499	バックホウ	ＮＳ55Ｒ－５	山積容量	0.16	㎥	平積容量	0.11	㎥	長野工業㈱
5500	バックホウ	ＳＨ480ＬＨＤ－６	山積容量	1.80	㎥	平積容量	1.40	㎥	住友建機㈱
5501	バックホウ	ＳＨ500ＬＨＤ－６	山積容量	1.80	㎥	平積容量	1.40	㎥	住友建機㈱
5502	トラクターショベル	Ｓ450	山積容量	0.4	㎥	平積容量	0.3	㎥	㈱ボブキャット
5503	トラクターショベル	Ｔ590	山積容量	0.45	㎥	平積容量	0.34	㎥	㈱ボブキャット
5504	アスファルトフィニッシャー	Ｆ1432Ｗ５	舗装幅	1.4～3.2	m				範多機械㈱
5505	アスファルトフィニッシャー	ＢＰ25Ｗ５	舗装幅	1.4～2.5	m				範多機械㈱
5506	アスファルトフィニッシャー	Ｆ1741Ｗ５	舗装幅	1.75～4.1	m				範多機械㈱
5507	アスファルトフィニッシャー	ＢＰ31Ｗ５	舗装幅	1.7～3.1	m				範多機械㈱
5508	クローラークレーン	7120Ｓ	吊上能力	120	t吊	×	5	m	コベルコクレーン㈱
5509	振動ローラー	H11ix	車両総質量	11.335	t				ヴィルトゲン・ジャパン㈱
5510	発動発電機	ＤＣＡ－13Ｌ ＳＹＥ	定格容量	13	kVA				デンヨー㈱
5511	発動発電機	ＮＥＳ45ＴＹ３	定格容量	45	kVA				日本車輌製造㈱
5512	発動発電機	ＮＥＳ60ＴＫ２	定格容量	60	kVA				日本車輌製造㈱
5513	発動発電機	ＮＥＳ60ＴＫＬ２	定格容量	60	kVA				日本車輌製造㈱

○国土交通省告示第四百五十八号

排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（平成十八年国土交通省告示第三百四十八号）第十一条の規定により、別表に掲げる建設機械を排出ガス対策型建設機械に指定する。

平成二十七年三月三十一日　　国土交通大臣　太田　昭宏

（別表）排出ガス対策型建設機械

指定番号	建設機械の名称	建設機械の型式	申請者
３－510	発動発電機	ＤＣＡ－13Ｌ ＳＹＥ	デンヨー㈱
３－511	発動発電機	ＮＥＳ45ＴＹ３	日本車輌製造㈱
３－512	発動発電機	ＮＥＳ60ＴＫ２	日本車輌製造㈱
３－513	発動発電機	ＮＥＳ60ＴＫＬ２	日本車輌製造㈱
３－514	バイブロハンマ（単体）	ＰＶＥ2312ＶＭ（油圧ユニットＰＶＥ300）	㈱エヌ・アイ・ティ
３－515	杭打ち用ウォータージェット	ＣＪ－340ＥＲＳ	調和工業㈱
３－516	空気圧縮機	ＰＤＳ185Ｓ－５Ｃ５	北越工業㈱
３－517	空気圧縮機	ＰＤＳ185ＳＣ－５Ｃ５	北越工業㈱

○国土交通省告示第四百五十九号

道路運送車両の保安基準（昭和二十六年運輸省令第六十七号）の規定に基づき、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示を次のように定める。

平成二十七年三月三十一日　　国土交通大臣　太田　昭宏

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成十四年国土交通省告示第六百十九号）の一部を次のように改正する。

第六条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3　保安基準第２条第１項の告示で定めるものは、次の各号に掲げる基準に適合するセミトレーラとする。

一　物品を積載する装置が次のいずれかに該当すること。

イ　バン又はこれに類するもの

ロ　タンク又はこれに類するもの

ハ　幌骨で支持された幌に覆われるもの

ニ　コンテナを専用に積載するための緊締装置を有するもの

ホ　専ら車両を運搬する構造のもの

ヘ　荷台に後煽、側煽及び固縛金具を備えるもの

ト　荷台に固定式のスタンション及び固縛金具を備えるもの。ただし、荷台の両側端に沿って備えられるスタンションにあっては、脱着式のものであってもよい。

チ　船底状にくぼんだ荷台及び固縛金具を備え、かつ、荷台の船底状のくぼみの傾斜角が27°以上であるもの