調　達　予　定

入札公告（公示）予定の公示

平成27年度当初において判明している80万ＳＤＲ以上の物品等又は特定役務の調達に係る入札公告（公示）の予定を次のとおり公示します。なお、本公示内容は予定であり、本公示に掲載されていない調達であっても、年度途中において80万ＳＤＲ以上となるものがあり得ます。

平成27年5月13日　契約責任者　東日本高速道路株式会社　代表取締役社長　廣瀬　　博

［掲載順序］

①品目分類番号　②調達物品・サービス及び数量　③調達方法　④入札公告（公示）の予定時期　⑤担当部局

①Classification of the products or services to be procured　②Nature and quantity of the products or services to be procured　③Type of the procurement　④Expected date of the public natice of the tender　⑤Contact point for the notice

◎調達機関番号　417　◎所在地番号　13

①２　②ハイオクガソリン4,000リットル　レギュラーガソリン1,100,000リットル　軽油35,000リットル　③購入等　④８月　⑤東日本高速道路株式会社　総務・経理本部　経理財務部　調達契約課　東京都千代田区霞が関３－３－２　電話03―3506―0212

Summary

Hiroshi Hirose, President and Chief Executive Officer

①2　②4,000L of high-octane gasoline　1,100,000L of regular gasoline　35,000L of diesel fuel　③purchase　④August／2015　⑤Procurement & Contract Section, Accounting & Finance Department, General Affairs & Accounting Division, East Nippon Expressway Company Limited, 3―3―2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100―8979 Japan. Phone 03―3506―0212

招　　請

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成27年5月13日

独立行政法人国立美術館

京都国立近代美術館　分任契約担当役

館長　柳原　正樹

◎調達機関番号　517　◎所在地番号　26

○第１号

１　調達内容

⑴　品目分類番号　26

⑵　導入計画物品及び数量　五面ガラス独立展示ケースならびに小型免震台　１式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　平成28年３月

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

１）空気交換率（展示ケースのみ）　0.3回／日以下

２）本体　スチール製、アクリル樹脂焼付塗装(塗装色は既存独立展示ケースに準ずる)

３）ガラス（展示ケースのみ）　超高透過低反射ガラス、単板で両面成膜

４）扉開閉方法（展示ケースのみ）

［800Ｗ型ケース］右片開扉、開閉90°

［1800Ｗ型ケース］左右手動スライド方式、開口率60％

５）ステージ部　殺虫・殺卵処理済みの低ホルマリン合板（Ｆ☆☆☆☆認証）使用のこと。美術館・博物館仕様の織物布クロス貼り。展示ケース、小型免震台ともにピンワーク仕様であること。

６）照明（展示ケースのみ）　調光可能な有機ＥＬ照明使用のこと。

７）湿度管理（展示ケースのみ）　調湿剤による湿度管理が可能で、メンテナンスが容易であること。

８）免震装置システム　免震方向は水平方向二次元免震とする。平成７年の兵庫県南部地震相当の地震波（818gal）を最大応答加速度100gal以下に減衰可能なこと。免震システムは、上部テーブルと下部テーブルによる滑り振り子型免震システムを採用し、メンテナンスフリーであること。

９）寸法

①　五面ガラス独立展示ケース（免震装置付）［800Ｗ型ケース］(免震装置寸法　800Ｗ×800Ｄ×220Ｈ)　Ａタイプ（上下照明付）800Ｗ×800Ｄ×2050Ｈ　Ｂタイプ（照明無）800Ｗ×800Ｄ×2050Ｈ　［1800Ｗ型ケース］(免震装置寸法　1800Ｗ×800Ｄ×220Ｈ)　Ｃタイプ（上下照明付）1800Ｗ×800Ｄ×2050Ｈ　Ｄタイプ（照明無）1800Ｗ×800Ｄ×2050Ｈ

②　小型免震台　442Ｗ×442Ｄ×61Ｈ

２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑴の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成27年６月12日17時45分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提出先　〒606―8344 京都市左京区岡崎円勝寺町26－１　京都国立近代美術館会計係　定永　尚代　電話075―761―4120

３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成27年５月13日から平成27年６月12日まで

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

４　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　平成27年５月22日（金）14時00分

⑵　開催場所　京都国立近代美術館　会議室

５　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

６　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 26

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Five-Surface Glass Independent Display Case and Portable Isolation Table.

⑶　Type of the procurement Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement

１）Air Exchange Rate (Display Case only) 0.3 times／day or fewer

２）Main Body Steel, Acrylic resin paints, baked-on coating (The coloring should be the same as the current independent display case).

３）Glass (Display Case only) Super high-clear, low-reflection, single solid glass, both side laminated

４）Opening and Closing Method (Display Case only) [800W-type Case] Should have right-wing door and should open 90°. [1800W-type Case] Should be opened left and right by hand, slide system, and the opening ratio should be 60%.

５）Stage Part Use low-formalin plywood with insecticidal and ovicidal treatment (F☆☆☆☆ Quality proofed). Covered with fabric appropriate for museum and galleries use. Stage part of both case and isolation table should be applicable for pinwork.

６）Lighting (Display Case only) Use dimmable organic electroluminescence lighting.

７）Humidity Regulation (Display Case only) Humidity can be controlled by desiccants. Should be easy to maintain.

８）Base Isolation System The base isolation direction should be two-dimensional in the horizontal direction. Must be capable of damping a seismic wave equivalent to that in the earthquake in southern Hyogo Prefecture in 1995 (818 gal) to a maximum response acceleration of 100gal or less. The base isolator should be operated by FPS (Friction Pendulum System) consisted of upper and lower tables and should be free to maintain.