5 不要発射による電界強度	測定値			測定条件等	
	周波数範囲	準尖頭値	平均値		
	(1) 30MHzを超え80.872MHz以下				
	(2) 80.872MHzを超え81.88MHz未満				
	(3) 81.88MHz以上134.786MHz以下				
	(4) 134.786MHzを超え136.414MHz未満				
	(5) 136.414MHz以上230MHz以下				
	(6) 230MHzを超え1,000MHz以下				
	周波数範囲	尖頭値		測定条件等	
	(7) 1GHzを超え2.3GHz以下				
	(8) 2.3GHzを超え2.4GHz未満				
	(9) 2.5GHzを超え5.725GHz未満				
	(10) 5.875GHzを超え11.7GHz未満				
	(11) 11.7GHz以上12.7GHz以下				
	(12) 12.7GHzを超え18GHz以下				
6 重み付け測定	測定値			測定条件等	
	周波数範囲	尖頭値			
	(1) 1,005MHzから2,395MHz				
	(2) 2,505MHzから17,995MHz				
7 漏えい電波の電力束密度	測定値			測定条件等	
	(1) 扉を閉めた状態				
	(2) 発振停止の直前の位置まで扉を開いた状態				
	(3) 2倍の力で取手を引いた状態				
8 安全性	(1) 絶縁抵抗値その他きよう体の絶縁状況			測定条件等	
	(2) 高圧電気により充電される器具及び電線の収容状況				

注1　測定条件等の欄には、測定年月日、使用測定器名（形式、購入年及び製造者名）その他参考となる事項を記入すること。

2　5の欄の「測定条件等」には、設備からの距離を記載すること。

3　用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。

第2　電磁誘導加熱式調理器

確認番号	
型式名	

試　験　成　績　書

1 利用周波数	測定値			測定条件等	
2 周波数変動幅	測定値			測定条件等	
3 高周波出力	測定値			測定条件等	
4 電源端子における妨害波電圧	測定値			測定条件等	
	周波数範囲	準尖頭値	平均値		
	(1) 10kHz以上50kHz未満				
	(2) 50kHz以上148.5kHz未満				
	(3) 148.5kHz以上500kHz未満				
	(4) 500kHz以上5MHz以下				
	(5) 5MHzを超え30MHz以下				
5 直径2メートルのループアンテナにより測定した電流	測定値			測定条件等	
	周波数範囲	準尖頭値			
		水平成分	垂直成分		
	(1) 10kHz以上70kHz未満				
	(2) 70kHz以上148.5kHz未満				
	(3) 148.5kHz以上526.5kHz未満				
	(4) 526.5kHz以上1,606.5kHz以下				
	(5) 1,606.5kHzを超え30MHz以下				