ふろがま	気体燃料	不燃	屋外用			21kW以下	ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって，かつ，ふろ用バーナーが21kW以下	60	15	15	15	
			半密閉式	浴室内設置	外がまでバーナー取り出し口のないもの	21kW以下	ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42kW以下	—	4.5　注	—	4.5	
					内がま	21kW以下	ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42kW以下	—	—	—	—	
				浴室外設置	外がまでバーナー取り出し口のないもの	21kW以下	ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって，かつ，ふろ用バーナーが21kW以下	—	4.5	—	4.5	
					外がまでバーナー取り出し口のあるもの	21kW以下	ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって，かつ，ふろ用バーナーが21kW以下	—	4.5	—	4.5	
					内がま	21kW以下	ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって，かつ，ふろ用バーナーが21kW以下	—	—	—	—	
			密閉式			21kW以下	ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって，かつ，ふろ用バーナーが21kW以下	—	2　注	—	2	
			屋外用			21kW以下	ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって，かつ，ふろ用バーナーが21kW以下	30	4.5	—	4.5	
	液体燃料	不燃以外				39kW以下		60	15	15	15	
		不燃				39kW以下		50	5	—	5	
	上記に分類されないもの					—		60	15	60	15	
	気体燃料	不燃以外・不燃	半密閉式・密閉式	バーナーが隠ぺい	強制対流型		19kW以下	4.5	4.5	60	4.5	

注１：風道を使用するものにあっては15cmとする。

注２：ダクト接続型以外の場合にあっては100cmとする。