ボイラー	気体燃料	不燃	屋外用		フードを付けない場合	42kW以下	60	15	15	15	
					フードを付ける場合	42kW以下	15	15	15	15	
			開放式		フードを付けない場合	７kW以下	30	4.5	—	4.5	
					フードを付ける場合	７kW以下	10	4.5	—	4.5	
			半密閉式			42kW以下	—	4.5	—	4.5	
			密閉式			42kW以下	4.5	4.5	—	4.5	
			屋外用		フードを付けない場合	42kW以下	30	4.5	—	4.5	
					フードを付ける場合	42kW以下	10	4.5	—	4.5	
	液体燃料	不燃以外				12kWを超え70kW以下	60	15	15	15	
						12kW以下	40	4.5	15	4.5	
		不燃				12kWを超え70kW以下	50	5	—	5	
						12kW以下	20	1.5	—	1.5	
	上記に分類されないもの					23kWを超える	120	45	150	45	
						23kW以下	120	30	100	30	
ストーブ	気体燃料	不燃以外	開放式	バーナーが露出	壁掛け型、つり下げ型	７kW以下	30	60	100	4.5	注：熱対流方向が一方向に集中する場合にあっては60cmとする。
			半密閉式・密閉式	バーナーが隠ぺい	自然対流型	19kW以下	60	4.5	4.5 注	4.5	
		不燃	開放式	バーナーが露出	壁掛け型、つり下げ型	７kW以下	15	15	80	4.5	
			半密閉式・密閉式	バーナーが隠ぺい	自然対流型	19kW以下	60	4.5	4.5 注	4.5	
	液体燃料	不燃以外	半密閉式		自然対流型	機器の全周から熱を放散するもの	39kW以下	150	100	100	100	
						機器の上方又は前方に熱を放散するもの	39kW以下	150	15	100	15	
		不燃	半密閉式		自然対流型	機器の全周から熱を放散するもの	39kW以下	120	100	—	100	
						機器の上方又は前方に熱を放散するもの	39kW以下	120	5	—	5	
	上記に分類されないもの					—	150	100	150	100	