給湯湯沸設備	気体燃料	不燃以外	半密閉式	常圧貯蔵型			12kWを超え42kW以下	—	15	15	15
				瞬間型			12kWを超え70kW以下	—	15	15	15
			密閉式	常圧貯蔵型			12kWを超え42kW以下	4.5	4.5	4.5	4.5
				瞬間型		調理台型	12kWを超え70kW以下	—	0	—	0
						壁掛け型、据置型	12kWを超え70kW以下	4.5	4.5	4.5	4.5
			屋外用	常圧貯蔵型		フードを付けない場合	12kWを超え42kW以下	60	15	15	15
						フードを付ける場合	12kWを超え42kW以下	15	15	15	15
				瞬間型		フードを付けない場合	12kWを超え70kW以下	60	15	15	15
						フードを付ける場合	12kWを超え70kW以下	15	15	15	15
		不燃	半密閉式	常圧貯蔵型			12kWを超え42kW以下	—	4.5	—	4.5
				瞬間型			12kWを超え70kW以下	—	4.5	—	4.5
			密閉式	常圧貯蔵型			12kWを超え42kW以下	4.5	4.5	—	4.5
				瞬間型		調理台型	12kWを超え70kW以下	—	0	—	0
						壁掛け型、据置型	12kWを超え70kW以下	4.5	4.5	—	4.5
			屋外用	常圧貯蔵型		フードを付けない場合	12kWを超え42kW以下	30	4.5	—	4.5
						フードを付ける場合	12kWを超え42kW以下	10	4.5	—	4.5
				瞬間型		フードを付けない場合	12kWを超え70kW以下	30	4.5	—	4.5
						フードを付ける場合	12kWを超え70kW以下	10	4.5	—	4.5
	液体燃料	不燃以外					12kWを超え70kW以下	60	15	15	15
		不燃					12kWを超え70kW以下	50	5	—	5
	上記に分類されないもの						—	60	15	60	15
	気体燃料	不燃以外	開放式	バーナーが露出	前方放射型		7kW以下	100	30	100	4.5
					全周放射型		7kW以下	100	100	100	100
				バーナーが隠ぺい	自然対流型		7kW以下	100	4.5	4.5 注1	4.5
					強制対流型		7kW以下	4.5	4.5	60	4.5
		不燃	開放式	バーナーが露出	前方放射型		7kW以下	80	15	80	4.5
					全周放射型		7kW以下	80	80	80	80
				バーナーが隠ぺい	自然対流型		7kW以下	80	4.5	4.5 注1	4.5
					強制対流型		7kW以下	4.5	4.5	60	4.5

注1：熱対流方向が一方向に集中する場合にあっては60cmとする。

注2：方向性を有するものにあっては100cmとする。