移動式ストーブ	液体燃料	不燃以外	開放式	放射型			7kW以下	100	50	100	20	
				自然対流型			7kWを超え12kW以下	150	100	100	100	
							7kW以下	100	50	50	50	
				強制対流型	温風を前方向に吹き出すもの		12kW以下	100	15	100	15	
					温風を全周方向に吹き出すもの		7kWを超え12kW以下	100	150	150	150	
							7kW以下	100	100	100	100	
		不燃	開放式	放射型			7kW以下	80	30	—	5	
				自然対流型			7kWを超え12kW以下	120	100	—	100	
							7kW以下	80	30	—	30	
				強制対流型	温風を前方向に吹き出すもの		12kW以下	80	5	—	5	
					温風を全周方向に吹き出すもの		7kWを超え12kW以下	80	150	—	150	
							7kW以下	80	100	—	100	
	固体燃料						—	100	50　注2	50　注2	50　注2	
調理用器具	気体燃料	不燃以外	開放式	バーナーが露出		卓上型こんろ（1口）	5.8kW以下	100	15	15	15	注：機器本体上方の側方又は後方の離隔距離を示す。
						卓上型こんろ（2口以上）・グリル付こんろ・グリドル付こんろ	14kW以下	100	15　注	15	15　注	
				バーナーが隠ぺい	加熱部が開放	卓上型グリル	7kW以下	100	15	15	15	
					加熱部が隠ぺい	卓上型オーブン・グリル（フードを付けない場合）	7kW以下	50	4.5	4.5	4.5	
						卓上型オーブン・グリル（フードを付ける場合）	7kW以下	15	4.5	4.5	4.5	
						炊飯器（炊飯容量4リットル以下）	4.7kW以下	30	10	10	10	
						圧力調理器（内容積10リットル以下）	—	30	10	10	10	
				バーナーが露出		卓上型こんろ（1口）	5.8kW以下	80	0	—	0	
						卓上型こんろ（2口以上）・グリル付こんろ・グリドル付こんろ	14kW以下	80	0	—	0	