㊎ＧＳ－2090	一酸化炭素等発散防止装置　Volvo Penta TAD 87xVE	吸入負圧：6.0kPa　排気圧力：20.0kPa、吸入負圧：6.0kPa　排気圧力：21.0kPa、吸入負圧：6.0kPa　排気圧力：23.0kPa、吸入負圧：6.0kPa　排気圧力：24.0kPa	〃
㊎ＧＳ－2091	一酸化炭素等発散防止装置　Volvo Penta TAD 572VE	吸入負圧：6.0kPa　排気圧力：17.0kPa	〃

○国土交通省告示第百十三号

道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）第七十五条の二第一項の規定により、平成二十七年九月三十日次のとおり自動車の装置をその型式について指定した。

平成二十八年一月十三日　　国土交通大臣　石井　啓一

型式指定番号	特定装置の種類、名称及び型式	特定装置を取り付けることができる自動車の範囲（車名及び型式）	製作者等の氏名又は名称及び住所
㊎ＴＤ２－59	運行記録計　Nichibei Denshi D－NAS IV	なし	日米電子株式会社　福岡県福岡市中央区大宮１丁目３－10

○国土交通省告示第百十四号

道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）第七十五条の二第一項の規定により、平成二十七年九月三十日次のとおり自動車の装置をその型式について指定した。

平成二十八年一月十三日　　国土交通大臣　石井　啓一

型式指定番号	特定装置の種類、名称及び型式	特定装置を取り付けることができる自動車の範囲（車名及び型式）	製作者等の氏名又は名称及び住所
㊎ＧＳ－2085	一酸化炭素等発散防止装置　日野　Ｊ05Ｅ－ＵＭ	吸入負圧：3.9kPa　排気圧力：20.5kPa	日野自動車株式会社　東京都日野市日野台３丁目１番地１
㊎ＧＳ－2086	一酸化炭素等発散防止装置　日野　Ｊ05Ｅ－ＵＮ	吸入負圧：3.9kPa　排気圧力：21.0kPa	〃

○国土交通省告示第百十五号

道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）第七十五条の二第一項の規定により、平成二十七年九月三十日次のとおり自動車の装置をその型式について指定した。

平成二十八年一月十三日　　国土交通大臣　石井　啓一

型式指定番号	特定装置の種類、名称及び型式	特定装置を取り付けることができる自動車の範囲（車名及び型式）	製作者等の氏名又は名称及び住所
㊎ＴＤⅡ－61	運行記録計　ニシベ　Ｓ　Ｕ－100	なし	株式会社ニシベ計器製造所　東京都大田区大森西１丁目16番５号

○国土交通省告示第百十六号

道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）第七十五条の二第一項の規定により、平成二十七年九月三十日次のとおり自動車の装置をその型式について指定した。

平成二十八年一月十三日　　国土交通大臣　石井　啓一

型式指定番号	特定装置の種類、名称及び型式	特定装置を取り付けることができる自動車の範囲（車名及び型式）	製作者等の氏名又は名称及び住所
Ｅ43－58Ｒ－020254	突入防止装置　ＫＹＯＫＵＴＯ　ＷＲ15－0100	なし	極東開発工業株式会社　兵庫県西宮市甲子園口６丁目１－45
Ｅ43－58Ｒ－020255	突入防止装置　ＫＹＯＫＵＴＯ　ＷＲ25－0141	〃	〃

○国土交通省告示第百十七号

道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）第七十五条の二第一項の規定により、平成二十七年十月五日次のとおり自動車の装置をその型式について指定した。

平成二十八年一月十三日　　国土交通大臣　石井　啓一

型式指定番号	特定装置の種類、名称及び型式	特定装置を取り付けることができる自動車の範囲（車名及び型式）	製作者等の氏名又は名称及び住所
㊎Ｇ－2709	一酸化炭素等発散防止装置　レクサス　ＤＢＡ－２ＧＲ－ＦＫＳ	レクサス　ＤＢＡ－ＧＲＬ12、レクサス　ＤＢＡ－ＧＲＬ16	トヨタ自動車株式会社　愛知県豊田市トヨタ町１番地
㊎Ｇ－2710	一酸化炭素等発散防止装置　レクサス　ＤＢＡ－２ＵＲＧＳＥ３	レクサス　ＤＢＡ－ＵＲＬ10	〃

○国土交通省告示第百十八号

道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）第七十五条の二第一項の規定により、平成二十七年十月八日次のとおり自動車の装置をその型式について指定した。

平成二十八年一月十三日　　国土交通大臣　石井　啓一

型式指定番号	特定装置の種類、名称及び型式	特定装置を取り付けることができる自動車の範囲（車名及び型式）	製作者等の氏名又は名称及び住所
㊎ＧＳ－2092	一酸化炭素等発散防止装置　スカニア　ＹＤＳ－ＤＣ09	吸入負圧：5.0kPa　排気圧力：26.0kPa、吸入負圧：5.0kPa　排気圧力：31.0kPa	スカニアジャパン株式会社　東京都港区芝四丁目４番20号　グーゴルプレックス・ミレニアムビル７階
㊎ＧＳ－2093	一酸化炭素等発散防止装置　スカニア　ＹＤＳ－ＤＣ13Ａ	吸入負圧：5.0kPa　排気圧力：28.0kPa、吸入負圧：5.0kPa　排気圧力：33.0kPa	〃
㊎ＧＳ－2094	一酸化炭素等発散防止装置　スカニア　ＹＤＳ－ＤＣ13Ｂ	吸入負圧：5.0kPa　排気圧力：50.0kPa	〃
㊎ＧＳ－2095	一酸化炭素等発散防止装置　スカニア　ＹＤＳ－ＤＣ16	吸入負圧：5.0kPa　排気圧力：46.0kPa	〃

○国土交通省告示第百十九号

道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）第七十五条の二第一項の規定により、平成二十七年十月二十六日次のとおり自動車の装置をその型式について指定した。

平成二十八年一月十三日　　国土交通大臣　石井　啓一

型式指定番号	特定装置の種類、名称及び型式	特定装置を取り付けることができる自動車の範囲（車名及び型式）	製作者等の氏名又は名称及び住所
㊎Ｇ－2713	一酸化炭素等発散防止装置　トヨタ　ＤＡＡ－２ＺＲＦＸＥ４	トヨタ　ＤＡＡ－ＺＶＷ50、トヨタ　ＤＡＡ－ＺＶＷ51、トヨタ　ＤＡＡ－ＺＶＷ55	トヨタ自動車株式会社　愛知県豊田市トヨタ町１番地