中量貨物車	手動式	1,651kg以上1,761kg未満	構造Ａ又は構造Ｂ１	13.6km／Ｌ以上
			構造Ｂ２	12.4km／Ｌ以上
		1,761kg以上1,871kg未満	構造Ａ又は構造Ｂ１	13.3km／Ｌ以上
			構造Ｂ２	12.0km／Ｌ以上
		1,871kg以上1,991kg未満	構造Ａ又は構造Ｂ１	12.8km／Ｌ以上
			構造Ｂ２	11.3km／Ｌ以上
		1,991kg以上2,101kg未満	構造Ａ又は構造Ｂ１	12.3km／Ｌ以上
			構造Ｂ２	11.2km／Ｌ以上
		2,101kg以上	構造Ａ又は構造Ｂ１	11.7km／Ｌ以上
			構造Ｂ２	11.1km／Ｌ以上
	手動式以外のもの	1,421kg未満	構造Ａ又は構造Ｂ１	13.1km／Ｌ以上
			構造Ｂ２	12.5km／Ｌ以上
		1,421kg以上1,531kg未満	構造Ａ又は構造Ｂ１	12.8km／Ｌ以上
			構造Ｂ２	11.8km／Ｌ以上
		1,531kg以上1,651kg未満	構造Ａ又は構造Ｂ１	11.5km／Ｌ以上
			構造Ｂ２	10.9km／Ｌ以上
		1,651kg以上1,761kg未満	構造Ａ又は構造Ｂ１	11.3km／Ｌ以上
			構造Ｂ２	10.6km／Ｌ以上
		1,761kg以上1,871kg未満	構造Ａ又は構造Ｂ１	11.0km／Ｌ以上
			構造Ｂ２	9.7km／Ｌ以上
		1,871kg以上1,991kg未満	構造Ａ又は構造Ｂ１	10.8km／Ｌ以上
			構造Ｂ２	9.5km／Ｌ以上
		1,991kg以上2,101kg未満	構造Ａ又は構造Ｂ１	10.3km／Ｌ以上
			構造Ｂ２	9.0km／Ｌ以上
		2,101kg以上	構造Ａ又は構造Ｂ１	9.4km／Ｌ以上
			構造Ｂ２	8.8km／Ｌ以上

表６　路線バス、一般バス（車両総重量3.5ｔ超）に係る重量車モード燃費基準

区　　分	燃費基準値	
	路線バス	一般バス
車両総重量が3.5ｔ超６ｔ以下	6.97km／Ｌ以上	9.04km／Ｌ以上
車両総重量が６ｔ超８ｔ以下		6.52km／Ｌ以上
車両総重量が８ｔ超10ｔ以下	6.30km／Ｌ以上	6.37km／Ｌ以上
車両総重量が10ｔ超12ｔ以下	5.77km／Ｌ以上	5.70km／Ｌ以上
車両総重量が12ｔ超14ｔ以下	5.14km／Ｌ以上	5.21km／Ｌ以上
車両総重量が14ｔ超16ｔ以下	4.23km／Ｌ以上	4.06km／Ｌ以上
車両総重量が16ｔ超		3.57km／Ｌ以上

備考）１　「路線バス」とは、乗車定員11人以上かつ車両総重量3.5ｔ超の乗用自動車であって、高速自動車国道等に係る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車をいう。

２　「一般バス」とは、乗車定員11人以上かつ車両総重量3.5ｔ超の乗用自動車であって、路線バス以外の自動車をいう。

表７　トラック等（車両総重量3.5ｔ超）に係る重量車モード燃費基準

区　　分	最大積載量	燃費基準値
車両総重量が3.5ｔ超7.5ｔ以下	最大積載量が1.5ｔ以下	10.83km／Ｌ以上
	最大積載量が1.5ｔ超２ｔ以下	10.35km／Ｌ以上
	最大積載量が２ｔ超３ｔ以下	9.51km／Ｌ以上
	最大積載量が３ｔ超	8.12km／Ｌ以上
車両総重量が7.5ｔ超８ｔ以下		7.24km／Ｌ以上
車両総重量が８ｔ超10ｔ以下		6.52km／Ｌ以上
車両総重量が10ｔ超12ｔ以下		6.00km／Ｌ以上
車両総重量が12ｔ超14ｔ以下		5.69km／Ｌ以上
車両総重量が14ｔ超16ｔ以下		4.97km／Ｌ以上
車両総重量が16ｔ超20ｔ以下		4.15km／Ｌ以上
車両総重量が20ｔ超		4.04km／Ｌ以上