辺

	準尖頭値			
	周波数帯	⑯　134.786 MHz を超え136.414 MHz 未満	⑰　136.414 MHz 以上230MHz以下	⑱　230MHzを超え1,000MHz以下
	準尖頭値			
8　送信を許容する最大伝送距離			9　送信を許容する最大水平位置移動可能距離	
10　電波の強度に対する安全施設の状況				
11　添付図面等		(1)　外観を示す図及び写真　(2)　構造を示す図及び写真 (3)　接続図		
12　参考事項				

短　　辺　　（日本工業規格Ａ列４番）

(2)　２枚目

長

辺

試　験　成　績　表（その１）		13　製造番号		
		14　製造年月日		
15　高周波出力	(1)　定　格　値	(2)　測　定　値		19　測定条件等
16　利用周波数	(1)　設　計　値	(2)　測　定　値		
17　電源端子における妨害波電圧	周波数帯	測　定　値		
		準尖頭値	平均値	
	(1)　150kHz以上500 kHz以下	(　)	(　)	
	(2)　500kHzを超え 5 MHz以下	(　)	(　)	
	(3)　5 MHzを超え 30MHz以下	(　)	(　)	
18　利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度	周波数帯	準尖頭値の測定値		
	(1)　150 kHz 以上 526.5kHz未満	(　)		
	(2)　526.5 kHz 以上 1,606.5kHz以下	(　)		
	(3)　1,606.5kHzを超え４MHz以下	(　)		
	(4)　４ MHzを超え 6.765MHz未満	(　)		
	(5)　6.765 MHz以上 6.776MHz以下	(　)		
	(6)　6.776 MHzを超え6.795MHz以下	(　)		
	(7)　6.795 MHzを超え11MHz以下	(　)		
	(8)　11 MHzを超え 20.295MHz未満	(　)		
	(9)　20.295 MHz 以上 20.385 MHz 以下	(　)		

短　　辺　　（日本工業規格Ａ列４番）

(3)　３枚目

長

辺

試　験　成　績　表（その２）			
18　利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度	周波数帯	準尖頭値の測定値	19　測　定　条　件　等
	⑩　20.385 MHz を超え30MHz未満	(　)	
	⑪　30 MHz 以上 33.825MHz未満	(　)	
	⑫　33.825 MHz 以上 33.975 MHz 以下	(　)	
	⑬　33.975 MHz を超え 80.872 MHz 以下	(　)	
	⑭　80.872 MHz を超え81.88MHz未満	(　)	
	⑮　81.88 MHz以上 134.786MHz以下	(　)	
	⑯　134.786 MHz を超え136.414 MHz 未満	(　)	