8　電気自動車用非接触電力伝送装置の場合

(1)　1枚目

長

設計書			整理番号	
			指定番号	
1　型式名			2　製造業者名	
3　電力伝送の方式			4　高周波出力	
5　利用周波数				
6　電源端子における妨害波電圧	周波数帯	(1)　150kHz以上500kHz以下	(2)　500kHzを超え5MHz以下	(3)　5MHzを超え30MHz以下
	準尖頭値			
	平均値			
7　利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度	周波数帯	(1)　10kHz以上79kHz未満	(2)　79kHz以上90kHz以下	(3)　90kHzを超え150kHz未満
	準尖頭値			
	周波数帯	(4)　150kHz以上158kHz未満	(5)　158kHz以上180kHz以下	(6)　180kHzを超え237kHz未満
	準尖頭値			
	周波数帯	(7)　237kHz以上270kHz以下	(8)　270kHzを超え316kHz未満	(9)　316kHz以上360kHz以下
	準尖頭値			
	周波数帯	(10)　360kHzを超え395kHz未満	(11)　395kHz以上450kHz以下	(12)　450kHzを超え526.5kHz未満
	準尖頭値			
	周波数帯	(13)　526.5kHz以上1,606.5kHz以下	(14)　1,606.5kHzを超え4MHz以下	(15)　4MHzを超え11MHz以下
	準尖頭値			
	周波数帯	(16)　11MHzを超え30MHz未満	(17)　30MHz以上80.872MHz以下	(18)　80.872MHzを超え81.88MHz未満
	準尖頭値			
	周波数帯	(19)　81.88MHz以上134.786MHz以下	(20)　134.786MHzを超え136.414MHz未満	(21)　136.414MHz以上230MHz以下
	準尖頭値			
	周波数帯	(22)　230MHzを超え1,000MHz以下		
	準尖頭値			
8　送信を許容する最大伝送距離			9　送信を許容する最大水平位置移動可能距離	
10　電波の強度に対する安全施設の状況				
11　添付図面等		(1)　外観を示す図及び写真　(2)　構造を示す図及び写真 (3)　接続図		
12　参考事項				

辺

短　辺　（日本工業規格Ａ列４番）

(2)　2枚目

長

試験成績表（その1）			13　製造番号	
			14　製造年月日	
15　高周波出力	(1)　定格値		(2)　測定値	19　測定条件等
16　利用周波数	(1)　設計値		(2)　測定値	
17　電源端子における妨害波電圧	周波数帯		測定値	
			準尖頭値	平均値
	(1)　150kHz以上500kHz以下		(　)	(　)
	(2)　500kHzを超え5MHz以下		(　)	(　)
	(3)　5MHzを超え30MHz以下		(　)	(　)
	周波数帯		準尖頭値の測定値	
	(1)　10kHz以上79kHz未満		(　)	
	(2)　79kHz以上90kHz以下		(　)	