第一項第五号(2)イ中「九〇〇MHzを超え九一五MHz以下の周波数の」を削り、同イの表を次のように改める。

同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せ	五MHzと五MHzの組合せ						五MHzと一〇MHzの組合せ				五MHzと一五MHzの組合せ	
離調周波数	一MHz未満	一MHz以上五MHz未満	五MHz以上九・八MHz未満	九・八MHz以上一四・八MHz未満			一MHz未満	一MHz以上五MHz未満	五MHz以上一四・九MHz未満	一四・九五MHz以上一九・九五MHz未満	一MHz未満	一MHz以上五MHz未満
不要発射の強度の許容値	任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が（一）一六・四dBm以下の値	任意の一MHzの帯域幅における平均電力が（一）八・五dBm以下の値	任意の一MHzの帯域幅における平均電力が（一）一一・五dBm以下の値	任意の一MHzの帯域幅における平均電力が（一）二三・五dBm以下の値			任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が（一）一八・四dBm以下の値	任意の一MHzの帯域幅における平均電力が（一）八・五dBm以下の値	任意の一MHzの帯域幅における平均電力が（一）一一・五dBm以下の値	任意の一MHzの帯域幅における平均電力が（一）二三・五dBm以下の値	任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が（一）一九・五dBm以下の値	任意の一MHzの帯域幅における平均電力が（一）八・五dBm以下の値

	五MHz以上一九・八MHz未満	一九・八MHz以上二四・八MHz未満	一〇MHzと一〇MHzの組合せ			
			一MHz未満	一MHz以上五MHz未満	五MHz以上一九・九MHz未満	一九・九MHz以上二四・九MHz未満
	任意の一MHzの帯域幅における平均電力が（一）一一・五dBm以下の値	任意の一MHzの帯域幅における平均電力が（一）二三・五dBm以下の値	任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が一九・五dBm以下の値	任意の一MHzの帯域幅における平均電力が（一）八・五dBm以下の値	任意の一MHzの帯域幅における平均電力が（一）一一・五dBm以下の値	任意の一MHzの帯域幅における平均電力が（一）二三・五dBm以下の値

注　離調周波数は、送信周波数帯域の端（不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。）から不要発射の強度の測定帯域の端（送信周波数帯域に近い端に限る。）までの差の周波数とする。

第一項第六号(2)中「（携帯無線通信の中継を行うものを除く。）」を削り、同(2)の表注2中「九〇〇MHzを超え九一五MHz以下の周波数の中から」を削り、「八六〇MHz未満又は八九〇MHzを超える周波数帯」を「九kHz以上四七〇MHz未満、七一〇MHzを超え七七三MHz未満、八〇三MHzを超え八六〇MHz未満、八九〇MHzを超え九四五MHz未満、九六〇MHzを超え一、四七五・九MHz未満、一、五一〇・九MHzを超え一、八三九・九MHz未満、一、八七九・九MHzを超え一、八八四・五MHz未満、一、九一五・七MHzを超え二、〇一〇MHz未満、二、〇二五MHzを超え二、一一〇MHz未満及び二、一七〇MHzを超え一二・七五GHz未満の周波数帯」に改め、「二七・四二五MHz以上離れた周波数帯」の下に「、当該チャネル間隔の組合せが五MHzと一五MHzの組合せの場合は三四・七MHz以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが一〇MHzと一〇MHzの組合せの場合は三四・八五MHz以上離れた周波数帯」を加え、同(2)の表の注に次のように加える。