２．一次エネルギー消費量に関する事項
□基準一次エネルギー消費量　　ＧＪ／年
設計一次エネルギー消費量　　ＧＪ／年
ＢＥＩ（　　）
□一次エネルギー消費量に関する仕様基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
（　　）

（別紙）外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する仕様基準又は一次エネルギー消費量に関する仕様基準を用いる場合

１．住戸に係る事項
⑴　外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置
１）屋根又は天井
【断熱材の施工法】□内断熱工法　□外断熱工法
□充填断熱工法　□外張断熱工法　□内張断熱工法
【断熱性能】□断熱材の種別及び厚さ（種別　）（厚さ　㎜）
□熱貫流率（　W／（㎡・K））　□熱抵抗値（　（㎡・K）／W）
２）壁
【断熱材の施工法】□内断熱工法　□外断熱工法
□充填断熱工法　□外張断熱工法　□内張断熱工法
【断熱性能】□断熱材の種別及び厚さ（種別　）（厚さ　㎜）
□熱貫流率（　W／（㎡・K））　□熱抵抗値（　（㎡・K）／W）
３）床
⑴　外気に接する部分
【該当箇所の有無】□有　□無
【断熱材の施工法】□内断熱工法　□外断熱工法
□充填断熱工法　□外張断熱工法　□内張断熱工法
【断熱性能】□断熱材の種別及び厚さ（種別　）（厚さ　㎜）
□熱貫流率（　W／（㎡・K））　□熱抵抗値（　（㎡・K）／W）
⑵　その他の部分
【該当箇所の有無】□有　□無
【断熱材の施工法】□内断熱工法　□外断熱工法
□充填断熱工法　□外張断熱工法　□内張断熱工法
【断熱性能】□断熱材の種別及び厚さ（種別　）（厚さ　㎜）
□熱貫流率（　W／（㎡・K））　□熱抵抗値（　（㎡・K）／W）
４）土間床等の外周部分の基礎
⑴　外気に接する部分
【該当箇所の有無】□有　□無
【断熱性能】□断熱材の種別及び厚さ（種別　）（厚さ　㎜）
□熱貫流率（　W／（㎡・K））　□熱抵抗値（　（㎡・K）/W）
⑵　その他の部分
【該当箇所の有無】□有　□無
【断熱性能】□断熱材の種別及び厚さ（種別　）（厚さ　㎜）
□熱貫流率（　W／（㎡・K））　□熱抵抗値（　（㎡・K）/W）