その他の水反応可燃性物質 （固体） （他の危険性を有しないもの） （他に品名が明示されているものを除く。）	WATER-REACTIVE SOLID, N.O.S.＊	2813	4.3	－	－	J	1 2 3	E0 E2 E1	－ Y475 Y477	－ 5kg 10kg	積載禁止 484 486	－ 15kg 25kg	488 490 491	15kg 50kg 100kg	A3
その他の水反応可燃性物質 （固体） （毒性のもの） （他に品名が明示されているものを除く。）	WATER-REACTIVE SOLID, TOXIC, N.O.S.＊	3134	4.3	－	6.1	J M	1 2 3	E0 E2 E1	－	－ 1kg 10kg	積載禁止 483 486	－ 15kg 25kg	488 490 491	15kg 50kg 100kg	A3
その他の水反応可燃性物質 （固体） （腐食性のもの） （他に品名が明示されているものを除く。）	WATER-REACTIVE SOLID, CORROSIVE, N.O.S.＊	3131	4.3	－	8	J Q	1 2 3	E0 E2 E1	－ Y475 Y476	－ 5kg 5kg	積載禁止 483 486	－ 15kg 25kg	488 490 491	15kg 50kg 100kg	A3
その他の水反応性可燃性物質 （固体） （酸化性のもの） （他に品名が明示されているものを除く。）	WATER-REACTIVE SOLID, OXIDIZING, N.O.S.＊	3133	4.3	－	5.1	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	A2 A3
5-ターシャリーブチル-2,4,6-トリニトロメタキシレン	5-TERT-BUTYL-2,4,6-TRINITRO-m-XYLENE	2956	4.1	－	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
ターシャリーアミルパーオキシ-3,5,5-トリメチルヘキサノエート	tert-Amylperoxy-3,5,5-trimethylhexanoate	－	－	－	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
ターシャリーブチルパーオキシアセテート（濃度が52質量％を超え77質量％以下で、希釈剤Ａを23質量％以上含有するもの）	tert-Butyl peroxyacetate, more than 52% and not more than 77%, when with not less than 23% diluent type A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
ターシャリーブチルパーオキシイソブチレート（濃度が52質量％を超え77質量％以下で、希釈剤Ａを23質量％以上含有するもの）	tert-Butyl peroxyisobutyrate, more than 52% and not more than 77%, when with not less than 23% diluent Type A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
ターシャリーブチルハイドロパーオキサイド（濃度が90質量％を超えるもの）	tert-Butyl hydroperoxide, more than 90% with water	－	－	－	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
ターシャリーブチルモノパーオキシフレラート	tert-Butyl monoperoxyphthalate	－	－	－	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
ターシャリーブチルモノパーオキシマレート（濃度が52質量％を超えるもの）	tert-Butyl monoperoxymaleate, more than 52%	－	－	－	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－
タービンエンジン用航空燃料	FUEL, AVIATION, TURBINE ENGINE	1863	3	－	－	G	I 2 3	E3 E2 E1	－ Y341 Y344	－ 1ℓ 10ℓ	351 353 355	1ℓ 5ℓ 60ℓ	361 364 366	30ℓ 60ℓ 220ℓ	A3
タール （液体）	TARS, LIQUID, including road oils, and cutback bitumens	1999	3	－	－	G	2 3	E2 E1	Y341 Y344	1ℓ 10ℓ	353 355	5ℓ 60ℓ	364 366	60ℓ 220ℓ	A3
タイヤの組み立て部品（使用不可のもので空気が充てんされているもの、又は使用可能であってゲージ圧が最大定格圧力以上に空気が充てんされているもの）	Tire assemblies inflated, unserviceable, damaged or above maximum rated pressure	－	2.2	－	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	A59
代用テレビン油	TURPENTINE SUBSTITUTE	1300	3	－	－	G	2 3	E2 E1	Y341 Y344	1ℓ 10ℓ	353 355	5ℓ 60ℓ	364 366	60ℓ 220ℓ	A3
たき付け	FIRELIGHTERS, SOLID with flammable liquid	2623	4.1	－	－	H	3	E1	Y443	10kg	446	25kg	449	100kg	－
タリウム化合物（他に品名が明示されているもの及び殺虫殺菌剤類を除く。）	THALLIUM COMPOUND, N.O.S.＊	1707	6.1	－	－	M	2	E4	Y644	1kg	669	25kg	676	100kg	A6
炭化水素ガス混合物（圧縮されているもの） （他に品名が明示されているものを除く。）	HYDROCARBON GAS MIXTURE, COMPRESSED, N.O.S.＊	1964	2.1	－	－	D	－	E0	－	－	積載禁止	－	200	150kg	A1
炭化水素ガス混合物（液化されているもの） （他に品名が明示されているものを除く。）	HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S.＊	1965	2.1	－	－	D	－	E0	－	－	積載禁止	－	200	150kg	A1
炭化水素類 （液体） （他に品名が明示されているものを除く。）	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.	3295	3	－	－	G	1 2 3	E3 E2 E1	－ Y341 Y344	－ 1ℓ 10ℓ	351 353 355	1ℓ 5ℓ 60ℓ	361 364 366	30ℓ 60ℓ 220ℓ	A3
弾丸 （さく薬付きのもの）	PROJECTILES with bursting charge	0324	1.2	F	－	－	－	－	－	－	積載禁止	－	積載禁止	－	－