別表第１備考11②「200」の項を次のように改める。

「200」は、次の容器及び包装等を示す。

ガスシリンダー

(注)１）アセチレンを充てんする場合は、適当な多孔性物質及び溶剤を詰めること。

２）内容積が１ℓを超えるガスシリンダーであって弁が外側に突きだしているもので、弁保護キャップ又はプロテクターを備えることができない場合は、強固な外装容器に収納すること。

３）内装容器が１ℓ以下のガスシリンダーは、強固な外装容器に収納し、かつ、容器内部での大きな移動を防止する固定をし、又は緩衝材を詰めること。

表１：圧縮ガス

国連番号	品名及び性質	分類又は区分	副次危険	毒性ガスのＬＣ50	シリンダー	試験期間年数	試験圧力	最大圧力	特別包装規定
1002	空気 （圧縮されているもの）	2.2	—	—	X	10	—	—	—
1006	アルゴン （圧縮されているもの）	2.2	—	—	X	10	—	—	—
1046	ヘリウム （圧縮されているもの）	2.2	—	—	X	10	—	—	—
1049	水素 （圧縮されているもの）	2.1	—	—	X	10	—	—	d
1056	クリプトン （圧縮されているもの）	2.2	—	—	X	10	—	—	—
1065	ネオン （圧縮されているもの）	2.2	—	—	X	10	—	—	—
1066	窒素 （圧縮されているもの）	2.2	—	—	X	10	—	—	—
1071	オイルガス （圧縮されているもの）	2.3	2.1	—	X	5	—	—	—
1072	酸素 （圧縮されているもの）	2.2	5.1	—	X	10	—	—	s
1954	その他の圧縮ガス （引火性かつ非毒性のもの） （シランを除く）	2.1	—	—	X	10	—	—	z
1956	その他の圧縮ガス （非引火性かつ非毒性のもの）	2.2	—	—	X	10	—	—	z
1957	重水素 （圧縮されているもの）	2.1	—	—	X	10	—	—	d
1964	炭化水素ガス類 （圧縮されているもの） （他に品名が明示されているものを除く。）	2.1	—	—	X	10	—	—	z
1971	メタン（圧縮されているもの）又は天然ガス （圧縮されているもの） （高濃度のメタンを含有するもの）	2.1	—	—	X	10	—	—	—
2034	水素とメタンの混合物 （圧縮されているもの）	2.1	—	—	X	10	—	—	—
3156	その他の圧縮ガス （酸化性のもの） （非引火性かつ非毒性のもの）	2.2	5.1	—	X	10	—	—	—

表２：液化ガスと溶解ガス

国連番号	品名及び性質	分類又は区分	副次危険	毒性ガスのＬＣ50	シリンダー	試験期間年数	試験圧力	充てん率	特別包装規定
1001	アセチレン	2.1	—	—	X	10	60 52	—	c，p
1009	ブロモトリフルオロメタン （冷媒用ガスＲ13Ｂ１）	2.2	—	—	X	10	42 120 250	1.13 1.44 1.60	—
1010	ブタジエン （安定剤入りのもの） （1,2-ブタジエン）	2.1	—	—	X	10	10	0.59	—
1010	ブタジエン （安定剤入りのもの） （1,3-ブタジエン）	2.1	—	—	X	10	10	0.55	—
1010	ブダジエンと炭化水素の混合物 （安定剤入りのもの） （ブダジエンの濃度が40質量％を超えるもの）	2.1	—	—	X	10	—	—	v，z
1011	ブタン	2.1	—	—	X	10	10	0.52	v