2073	アンモニア溶液 （15℃で比重が0.880以下でアンモニアの含有率が40質量％を超え50質量％以下の水溶液）	2.2	—	—	X	5	12	0.77	b
2193	ヘキサフルオロエタン （冷媒用ガスＲ116）	2.2	—	—	X	10	200	1.13	—
2200	プロパジエン （安定化されたもの）	2.1	—	—	X	10	22	0.50	—
2419	ブロモトリフルオロエチレン	2.1	—	—	X	10	10	1.19	—
2422	オクタフルオロ-2-ブテン （冷媒用ガスＲ1318）	2.2	—	—	X	10	12	1.34	—
2424	オクタフルオロプロパン （冷媒用ガスＲ218）	2.2	—	—	X	10	25	1.04	—
2451	三フッ化窒素	2.2	5.1	—	X	10	200	0.50	—
2452	エチルアセチレン （安定化されたもの）	2.1	—	—	X	10	10	0.57	c
2453	フッ化エチル （冷媒用ガスＲ161）	2.1	—	—	X	10	30	0.57	—
2454	フッ化メチル （冷媒用ガスＲ41）	2.1	—	—	X	10	300	0.63	—
2517	1-クロロ-1,1-ジフルオロエタン （冷媒用ガスＲ142ｂ）	2.1	—	—	X	10	10	0.99	—
2599	クロロトリフルオロメタンとトリフルオロメタンの共沸混合物 （クロロトリフルオロメタンの含有率が60質量％のもの） （冷媒用ガスＲ503）	2.2	—	—	X	10	31 42 100	0.12 0.17 0.64	—
2601	シクロブタン	2.1	—	—	X	10	10	0.63	—
2602	ジクロロジフルオロメタンとジフルオロエタンの共沸混合物 （ジクロロジフルオロメタンの含有率が約74質量％のもの） （冷媒用ガスＲ500）	2.2	—	—	X	10	22	1.01	—
3070	酸化エチレンとジクロロジフルオロメタンの混合物 （酸化エチレンの含有率が12.5質量％以下のもの）	2.2	—	—	X	10	18	1.09	—
3153	トリフルオロメチルトリフルオロビニルエーテル	2.1	—	—	X	10	20	0.75	—
3154	ペンタフルオロエチルトリフルオロビニルエーテル	2.1	—	—	X	10	10	0.98	—
3157	その他の液化ガス （酸化性のもの）	2.2	5.1	—	X	10	—	—	z
3159	1,1,1,2-テトラフルオロエタン （冷媒用ガスＲ134ａ）	2.2	—	—	X	10	18	1.05	—
3161	その他の液化ガス （引火性のもの）	2.1	—	—	X	10	—	—	z
3163	その他の液化ガス （非引火性かつ非毒性のもの）	2.2	—	—	X	10	—	—	z
3220	ペンタフルオロエタン （冷媒用ガスＲ125）	2.2	—	—	X	10	49 35	0.95 0.87	—
3252	ジフルオロメタン （冷媒用ガスＲ32）	2.1	—	—	X	10	48	0.78	—
3296	ヘプタフルオロプロパン （冷媒用ガスＲ227）	2.2	—	—	X	10	13	1.21	—
3297	酸化エチレンとクロロテトラフルオロエタンの混合物 （酸化エチレンの含有率が8.8質量％以下のもの）	2.2	—	—	X	10	10	1.16	—