別表第１備考１③の表3102の項中「51質量％」を「52質量％」に、「≧51-100%」を「＞52-100%」に改める。

別表第１備考１③の表3105の項中「32」を「37」に改める。

別表第１備考１③の表3107の項中

ターシャリーアミルハイドロパーオキサイド（濃度が88質量％以下のものであって、6質量％以上の希釈剤Aを含み、かつ、6質量％以上の水を含むものに限る。）	tert-AMYL HYDROPEROXIDE（≦88%, Diluent type A≧6%, Water≧6%）	OP8			
ターシャリーブチルクミルパーオキサイド（濃度が42質量％を超えるものに限る。）	tert- BUTYL CUMYL PEROXIDE（＞42-100%）	OP8			

を

ターシャリーアミルハイドロパーオキサイド（濃度が88質量％以下のものであって、6質量％以上の希釈剤Aを含み、かつ、6質量％以上の水を含むものに限る。）	tert-AMYL HYDROPEROXIDE（≦88%, Diluent type A≧6%, Water≧6%）	OP8			

に

改める。

別表第１備考１③の表3109の項中

ターシャリーブチルハイドロパーオキサイド（濃度が72質量％以下のものであって、28質量％以上の水を含むものに限る。）	tert-BUTYL HYDROPEROXIDE（≦72%, Water≧28%）	OP8			⑬
ターシャリーブチルクミルパーオキサイド（濃度が42質量％を超えるものに限る。）	tert-BUTYL CUMYL PEROXIDE（＞42-100%）	OP8			

を

に、

ターシャリーブチルハイドロパーオキサイド（濃度が72質量％以下のものであって、28質量％以上の水を含むものに限る。）	tert-BUTYL HYDROPEROXIDE（≦72%, Water≧28%）	OP8			⑬

に

ターシャリーブチルパーオキシ-3,5,5-トリメチルヘキサノエート（濃度が32質量％以下のものであって、68質量％以上の希釈剤Bを含むものに限る。）	tert-BUTYL PEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE（≦32%, Diluent type B≧68%）

を

ターシャリーブチルパーオキシ-3,5,5-トリメチルヘキサノエート（濃度が37質量％以下のものであって、63質量％以上の希釈剤Bを含むものに限る。）	tert-BUTYL PEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE（≦37%, Diluent type B≧63%）

に

改める。

別表第１備考１③の表3116の項中

ジセチルパーオキシジカーボネート	DICETYL PEROXYDICARBONATE（≦100%）	OP7	+30℃	+35℃	
ジミリスチルパーオキシジカーボネート	DIMYRISTYL PEROXYDICARBONATE（≦100%）	OP7	+20℃	+25℃	

を

ジミリスチルパーオキシジカーボネート	DIMYRISTYL PEROXYDICARBONATE（≦100%）	OP7	+20℃	+25℃	

に

改める。

別表第１備考１③の表3120の項中

ジ-(2-エチルヘキシル)パーオキシジカーボネート（濃度が52質量％以下のものであって、水中で分散安定化し、凍結させたものに限る。）	DI-(2-ETHYLHEXYL)PEROXYDICARBONATE（≦52% as a stable dispersion in water (frozen)）	OP8	-15℃	-5℃	

を

ジ-(2-エチルヘキシル)パーオキシジカーボネート（濃度が52質量％以下のものであって、水中で分散安定化し、凍結させたものに限る。）	DI-(2-ETHYLHEXYL)PEROXYDICARBONATE（≦52% as a stable dispersion in water (frozen)）	OP8	-15℃	-5℃	
ジセチルパーオキシジカーボネート	DICETYL PEROXYDICARBONATE（≦100%）	OP8	+30℃	+35℃	

に

改める。

別表第１備考２①㈡の表中「極めて鈍感な物質のみ」を「主として極めて鈍感な物質」に改める。

別表第１備考２③㈡ハ中「用いたフローカップのオリフィス径」の下に「（物質が非ニュートン流体に該当する場合又は物質の粘度測定にフローカップ法が適用できない場合にあっては、適切な粘度計を用いた試験方法により測定した同表の第3欄に掲げる動粘度）」を加え、「第3欄」を「第4欄」に改める。

別表第１備考２③㈡ハの表を次のように改める。

流　下　時　間	フローカップのオリフィス径	23℃かつほぼ0のせん断速度における動粘度	引　火　点
20秒を超え60秒以下の時間	4㎜	20㎟/秒を超え80㎟/秒以下の動粘度	17℃を超える温度
60秒を超え100秒以下の時間	4㎜	80㎟/秒を超え135㎟/秒以下の動粘度	10℃を超える温度