スプロケット	［略］					
	［項を削る。］					
軸及び軸受装置	スプロケット軸受装置の取付部の取付け並びに劣化及び損傷の状況	損傷等を目視により確認するとともに、テストハンマーによる打検又は目視による緩み確認マークの位置の確認その他ナットの緩みを確認できる方法により確認する。	取付けが堅固でないこと又は取付部に著しい錆若しくは腐食若しくは異常な振動があること。			
	スプロケット軸受装置の給油の状況	目視により確認する。	給油が適切でないこと。			
チェーンガイド	スプロケット軸及びスプロケット軸受装置の劣化及び損傷の状況	運転状態において目視、触診及び聴診により確認する。	回転時に異常音、異常な発熱若しくは異常な振動があること、著しい劣化があること又は損傷があること。			
	チェーンガイドの取付け及び変形の状況	目視により確認する。	チェーンガイドの取付けに緩みがあること又は変形があること。			
巻上用ベルト	巻上用ベルトの滑りの状況	滑りの有無を目視及び聴診により確認する。	運転状態において、駆動用プーリー又は乗物との間に滑りがあること。			
	しゅう動材の取付け並びに摩耗及び変形の状況	目視により確認する。	しゅう動材の取付けに緩みがあること、著しい摩耗があること又は変形があること。			
［略］						
［略］						

(二)　ベルトコンベア巻上装置

スプロケット	［同上］					
軸及び軸受	スプロケットの給油の状況	目視により確認する。	給油が適切でないこと。			
	スプロケット軸受の取付けの状況	取付部を目視により確認するとともに、テストハンマーによる打検又は目視による緩み確認マークの位置の確認その他ナットの緩みを確認できる方法により確認する。	取付けが堅固でないこと。			
	軸及び軸受の劣化及び損傷並びに給油の状況	運転状態において目視、触診及び聴診により確認する。	回転時に異常音、異常な発熱若しくは異常な振動があること又は給油が適切でないこと。			
［項を加える。］						
チェーンガイド	チェーンガイドの摩耗及び変形の状況	目視により確認する。	運転上支障をきたすおそれがある摩耗又は変形があること。			
［項を加える。］						
巻上用ベルト	巻上用ベルトの滑りの状況	滑りの有無を目視及び触診により確認する。	滑りがあること。			
［同上］						
［同上］						

(二)　ベルトコンベア巻上装置