軸及び軸受装置	軸受装置の取付部の取付け並びに劣化及び損傷の状況	損傷等を目視により確認するとともに、テストハンマーによる打検又は目視による緩み確認マークの位置の確認その他ナットの緩みを確認できる方法により確認する。	取付けが堅固でないこと又は取付部に著しい錆若しくは腐食若しくは損傷があること。	
	軸受装置の給油の状況	目視により確認する。	給油が適切でないこと。	
	軸及び軸受装置の劣化及び損傷の状況	運転状態において目視、触診及び聴診により確認する。	回転時に異常音、異常な発熱若しくは異常な振動があること、著しい劣化があること又は損傷があること。	
㈢ ワイヤロープ巻上装置				
［略］	巻上機	［略］		
	ロープガード	ロープガードの状況	目視及び触診により確認するとともに、滑車の索に面する部分の端部との距離を測定する。	次のいずれかに該当すること。 (1)　滑車の索に面する部分の端部のうち、最も外側にあるものとの最短距離が索の直径の四分の三以下でないこと。 (2)　滑車の索に面する部分の端部のうち、(1)に掲げるもの以外のものとの最短距離が索の直径の二十分の十七以下でないこと。
［略］				

軸及び軸受	軸受の取付けの状況	取付部を目視により確認するとともに、テストハンマーによる打検又は目視による緩み確認マークの位置の確認その他ナットの緩みを確認できる方法により確認する。	取付けが堅固でないこと。	
	軸及び軸受の劣化及び損傷並びに給油の状況	運転状態において目視、触診及び聴診により確認する。	回転時に異常音、異常な発熱若しくは異常な振動があること又は給油が適切でないこと。	
		［項を加える。］		
㈢ ワイヤロープ巻上装置				
［同上］	巻上機	［同上］	［項を加える。］	
［同上］				