| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 五　安全装置 |
| (五) | | | | (一) |
| 釣合おもり | | | | 非常止め装置 |
| 釣合おもりの枠の状況 | 目視及び触診により確認する。 | 枠の組立てが堅固でないこと又は変形があること。 | ［略］ | ［略］ |
| 釣合おもりのガイドシュー及びガイドローラーその他これに類するもの（以下「ガイドシュー等」という。）の取付けの状況 | テストハンマーによる打検等により確認する。 | ナットに緩みがあること。 | | |
| 釣合おもりのガイドシュー等の摩耗の状況 | 目視、聴診及び触診により確認する。 | しゅう動部又は回転部の摩耗により運行に支障が生じていること。 | | |
| 釣合おもり片の脱落防止措置の状況 | 目視及び触診により確認する。 | 釣合おもり片の脱落防止措置が確実でないこと。 | | |
| | | | 非常止め装置の取付けの状況 | ［略］ |
| | | | 過速スイッチの作動の状況 | 作動の状況を確認する。 |
| | | | キャッチと過速スイッチの整合性の状況 | 目視により作動の順位を確認する。 |
| | | | キャッチの作動の状況 | 作動の状況を確認する。 |

［項を加える。］

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 五　安全装置 |
| | | | | (一) |
| | | | | 非常止め装置 |
| | | | ［同上］ | ［同上］ |
| | | | 非常止め装置の取付けの状況 | |
| | | | ［項を加える。］ | |
| | | | ［項を加える。］ | |
| | | | ［項を加える。］ | |