［略］					
(7)	駆動車輪装置	鋼製・ライニング・溝無しソリッドタイヤ・溝付きタイヤ・空気入りタイヤ	［略］		
			設置時溝深さ（　㎜） 現在溝深さ（　㎜）	％	
			基準空気圧（　kPa） 現在空気圧（　kPa）	％	
4	巻上装置				
(1)	チェーンコンベア巻上装置	巻上用チェーン	［略］		
			リンク板厚さ測定 設置時厚さ（　㎜） 現在厚さ（　㎜）	％	
			リンク板幅測定 設置時幅（　㎜） 現在幅（　㎜）	％	
			［略］		
		［略］			
［略］					
(3)	ワイヤロープ巻上装置	主索	径　最も摩耗した主索の番号 （　　） 未摩耗直径（　㎜） 直径（　㎜）	％	
			［略］		
			錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の径 主索の番号（　） 未摩耗直径（　㎜） 直径（　㎜）	％	
			［略］		
［略］					
(5)	釣合いおもり				
5	安全装置				
［略］					

［同左］					
(7)	駆動車輪装置	鋼製・ライニング・空気入りタイヤ・ソリッドタイヤ	［同左］		
			基準空気圧（　kPa） 現在空気圧（　kPa）	％	
			設置時溝深さ（　㎜） 現在溝深さ（　㎜）	％	
4	巻上装置				
(1)	チェーンコンベア巻上装置	巻上用チェーン	［同左］		
			リンク板厚さ測定 設置時厚さ（　㎜） 現在厚さ（　㎜）	％	
			［欄を加える。］		
			［同左］		
		［同左］			
［同左］					
(3)	ワイヤロープ巻上装置	主索	径　最も摩耗した主索の番号 （　　） 直径（　㎜） 未摩耗直径（　㎜）	％	
			［同左］		
			錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の径 主索の番号（　） 直径（　㎜） 未摩耗直径（　㎜）	％	
			［同左］		
［同左］					
［欄を加える。］					
5	安全装置				
［同左］					