様式第12（第17条関係）

熱量に代える成分の測定記録表

特定製造所名

供給ガスの種類	
測定場所	
測定年月日	
測定者氏名	
分析場所	
分析者氏名	
成分	（パーセント）
メタン	
プロパン	
プロピレン	
ブタン	

備考　1　「供給ガスの種類」の欄には、供給約款に規定したガスの成分に関する事項を記載すること。

2　「測定場所」、「測定年月日」及び「測定者氏名」の欄には、試料の採取場所、採取年月日及び採取者氏名を記載すること。

3　「成分」の欄は、重量百分率又はモル百分率のいずれかを記載すること。

様式第13（第17条、第78条、第126条及び第144条関係）

燃焼性測定記録表

試料 ガス	測定 場所		測定 年月日	年　月　日
燃焼速度				
比重			熱量	ウォッベ指数
測定者		測定　時　分から 時間　時　分まで	測定　時　分から 時間　時　分まで	
ブンゼン―シリング法 空気の流出時間 $Ta=\frac{I}{II}$ ……秒 試料ガスの流出時間 $Ts=\frac{I}{II}$ ……秒 $\frac{Ts^2}{Ta^2}=\frac{I}{II}$ …… 水温　℃ 補正値 $\alpha=\frac{I}{II}$ …… 比重S $=\frac{Ts^2}{Ta^2}+\alpha$	比重びん法 内部を真空にした比重びんの質量 $Wv=\frac{I}{II}$ ……グラム 比重びんの質量 $Wb=\frac{I}{II}$ ……グラム 乾燥空気を満たした比重びんの質量 $Wa=\frac{I}{II}$ ……グラム 試料ガスを満たした比重びんの質量 $Wg=\frac{I}{II}$ ……グラム 比重びんが排除する空気の体積 $Vt=\frac{I}{II}$ ……ミリリットル 比重びんの真空中における質量 $wb=\frac{I}{II}$ ……グラム 乾燥空気を満たした比重びんの真空中における質量 $wa=\frac{I}{II}$ ……グラム 試料ガスを満たした比重びんの真空中における質量 $wg=\frac{I}{II}$ ……グラム 比重 $S=\frac{wg-wb}{wa-wb}$	総発熱量Hg ＝ $\frac{\text{メガジュール}}{\text{立方メートル}}$	ウォッベ指数 $=\frac{Hg}{\sqrt{S}}$ ＝
S　I II 平均値				
ガスクロマトグラフ法 （様式第11から転載）				
S		S　I II 平均値		

備考1　「比重」の項については、「ブンゼン－シリング法」、「比重びん法」又は「ガスクロマトグラフ法」のいずれかの項について記載することとし、液化石油ガスを原料として発生させ、これに空気を混入したガスを供給する場合にあつては、Sの欄のみを記載することをもつて足りる。

2　「熱量」の項については、様式第10又は様式第11から転載すること。