（二）　定格容量の表示に際しては、電気ジューサーミキサー及び電気ミキサーにあっては、日本工業規格Ｃ九六〇九（電気ミキサ・電気ジューサ）に規定する測定方法によってリットル又はミリリットル単位で表示することとし、この場合における許容範囲は、表示値のプラス・マイナス十パーセント以内とする。ただし、電気ジューサーについては、定格容量の表示を省略すること。

（三）　使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること。ただし、該当する事項がない場合は、この限りでない。

イ　使用方法に関する注意事項

ロ　点検・手入れに関する注意事項

（四）　表示には、表示した者の氏名又は名称を付記すること。

（五）　表示は、電気ジューサーミキサー、電気ジューサー又は電気ミキサーごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載してすること。ただし、使用上の注意については、本体又は取扱説明書に表示すること。

十七　卓上スタンド用蛍光灯器具

（一）　用途の表示に際しては、次の表の上欄に掲げる照度による区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる用語を用いて表示することとし、照度の表示に際しては、当該用語の次に括弧書きで当該卓上スタンド用蛍光灯器具の通常の使用状態における最低の照度が表示される照度以上であるようにルクス単位で表示すること。この場合において、照度は、日本工業規格Ｃ八一一二（ＬＥＤ卓上スタンド・蛍光灯卓上スタンド（勉学用、読書用））に規定する測定方法によりランプ中心直下の点を中心とし、卓上スタンド用蛍光灯器具の前方半径三十センチメートルの円の三分の一の円周上において測定する物とする。

照度による区分	用語
五百ルクス以上	精細作業用
五百ルクス未満三百ルクス以上	読書用
三百ルクス未満	一般作業用

（二）　蛍光ランプの形式の表示に際しては、日本工業規格Ｃ七六〇一（蛍光ランプ（一般照明用））に規定する蛍光ランプの形式の表し方により表示すること。

（三）　全光束の表示に際しては、日本工業規格Ｃ七六〇一（蛍光ランプ（一般照明用））の光学的特性に規定する試験方法で測定した数値に、次に定める方法により算出した安定器光出力係数及び温度補正係数を乗じた値をルーメン単位で表示すること。

イ　安定器光出力係数は、日本工業規格Ｃ八一一八（蛍光灯安定器―性能要求事項）のランプ電力及び電流試験又は日本工業規格Ｃ八一一七（蛍光灯電子安定器）のランプ電流及び光出力試験の規定により、周囲温度が摂氏二十五度プラス・マイナス二度の状態で測定した実用安定器の光出力値を試験用安定器の光出力値で除した値とする。

ロ　温度補正係数は、次の表に掲げる数値とする。

管壁温度（単位℃）	温度補正係数				
	直管形蛍光ランプ又は環形蛍光ランプ（環形高周波点灯専用形蛍光ランプを除く。）	環形高周波点灯専用形蛍光ランプ		コンパクト形蛍光ランプ	
		一重環形のもの	二重環形のもの	二本管形のもの	二本管形以外のもの
39	—	—	1.000	—	—
40	—	—	1.011	1.000	—
41	1.000	1.000	1.030	1.007	—
42	1.000	1.007	1.046	1.012	—
43	1.000	1.013	1.060	1.016	—
44	1.000	1.018	1.071	1.019	—
45	0.998	1.024	1.080	1.019	—
46	0.994	1.028	1.086	1.016	—
47	0.989	1.032	1.091	1.012	—
48	0.983	1.036	1.094	1.007	—
49	0.977	1.039	1.096	1.002	—
50	0.970	1.041	1.096	0.996	—
51	0.962	1.043	1.094	0.989	—
52	0.954	1.044	1.092	0.981	—
53	0.945	1.044	1.088	0.973	1.000
54	0.936	1.044	1.083	0.964	0.994
55	0.926	1.044	1.077	0.955	0.988
56	0.917	1.042	1.071	0.946	0.982
57	0.907	1.040	1.063	0.936	0.974
58	0.896	1.038	1.056	0.926	0.965
59	0.886	1.035	1.047	0.916	0.955
60	0.875	1.031	1.039	0.906	0.944
61	0.864	1.027	1.030	0.895	0.933
62	0.854	1.013	1.020	0.885	0.922
63	0.843	1.018	1.011	0.875	0.910
64	0.832	1.012	1.001	0.865	0.898
65	0.821	1.006	0.991	0.855	0.886
66	0.810	0.999	0.981	0.845	0.874
67	0.800	0.993	0.972	0.836	0.863
68	0.789	0.985	0.962	0.826	0.851