塗装亜鉛めっき鋼板	平板		8,200
	折板		3,930
フッ素樹脂鋼板	平板		10,860
	折板		6,500
銅板	平板		23,370
アルミニウム板	平板		8,560
	折板		7,600
ステンレス板	平板		9,540
	折板		9,380
金属複合板			16,730
ガラス板	フロート板ガラス　5mm 厚		5,040
	網入板ガラス（磨き板）6.8mm 厚		9,240
	網入波型ガラス6mm厚	鋼製特殊金物止	17,820
繊維強化セメント板	スレート波板		4,290
	化粧スレートボード		9,640
合成樹脂板	塩化ビニル		3,300
	アクリル		7,470
	ポリカーボネート		12,930
アスファルトシングル			6,550

各部分別共通 加算評点項目					評点数	計算単位	補正項目
表面仕上	塗装・吹付	外装仕上	上		1,730	延べ床面積一・〇平方メートル当たり	（注）加算評点項目の補正項目、補正係数、計算単位は加算先の項目に従う。
			並		960		
		内装仕上	上		1,700		
			並		790		
下地等	ロックウール吹付				1,880		
	メタルラス下地				680		
	断熱材		上		2,680	延べ床面積一・〇平方メートル当たり	施工の程度：1.5 程度の良いもの ← 1.0 普通のもの → 0.7 程度の悪いもの
			中		1,280		（注）断熱材の「施工の程度」以外の補正項目、補正係数、計算単位は加算先の項目に従う。
			並		880		

建具面積が明確でないもの			外部	内部	計算単位
サッシ	引き	枠見込100mm	2,350	3,290	内部　延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・一四平方メートル 外部　延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・一〇平方メートル
		枠見込70mm	1,540	2,150	
	固定	枠見込100mm	1,920	2,690	
		枠見込70mm	1,320	1,850	
	その他	枠見込100mm	3,240	4,540	
		枠見込70mm	2,040	2,860	
扉	木製	特	3,800	5,320	

延べ床面積				
外部	開口部面積	2.00 ← 大きいもの	1.0 普通のもの	→ 0.50 小さいもの
	施工の程度	1.50 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.70 程度の悪いもの
内部	開口部面積	2.00 ← 大きいもの	1.0 普通のもの	→ 0.70 小さいもの
	施工の程度	1.50 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.70 程度の悪いもの

			外部	内部
		上	3,290	4,610
		中	2,750	3,850
		並	2,000	2,800
	アルミニウム製	上	4,120	5,780
		中	3,090	4,330
		並	2,450	3,440
	鋼製防火扉		4,720	6,610
	鋼製軽量扉		2,100	2,940
強化ガラスドア			8,110	11,350
ふすま	上		2,220	3,120
	並		1,190	1,660
障子	上		2,920	4,090
	並		1,270	1,770
網戸	ステンレス網		450	630
	合成樹脂網		370	520
雨戸・シャッター	上		3,770	5,280
	中		2,120	2,970
	並		1,280	1,790
ルーバー・面格子	特		3,060	4,280
	上		2,240	3,130
	中		1,670	2,340
	並		980	1,370
アコーディオンドア（アルミ縁のもの）			1,910	2,670
スライディングウォール		特	14,810	20,730
		上	6,040	8,460
		中	3,690	5,170
		並	1,190	1,660
ガラスブロック	透明　115×115×95(mm)		5,470	7,670
	透明　145×145×95(mm)		4,240	5,940
	透明　190×190×95(mm)		3,440	4,820
	色物　145×145×95(mm)		4,910	6,880

（注）　サッシの場合には、ガラスの標準評点数を加算すること。

種類			
サッシ	2.20 ← 樹脂製・木製のもの 1.70 ← ステンレス製のもの	1.0 アルミニウム製のもの	→ 0.65 鋼製のもの
扉	1.40 ← ステンレス製のもの	1.0 アルミニウム製のもの	
ルーバー・面格子	1.40 ← ステンレス製のもの	1.0 アルミニウム製のもの	→ 0.80 鋼製のもの