建具面積が明確なもの	ガラス	フロート板ガラス	透明	6mm 厚	220	300	一・〇平方メートル	施工の程度	1.50 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.70 程度の悪いもの	建具面積
				5mm 厚	160	220						
				3mm 厚	110	150						
		型板ガラス		4mm 厚	120	170						
		網入板ガラス	型板	6.8mm 厚	230	320						
			磨き板	10.0mm 厚	960	1,340						
				6.8mm 厚	480	680						
		熱線吸収ガラス	フロート板	8mm 厚	540	750						
				6mm 厚	310	440						
		合わせガラス	フロート板	5mm ＋ 5mm 厚	860	1,200						
				3mm ＋ 3mm 厚	460	640						
			熱線吸収板	3mm ＋ 5mm 厚	830	1,170						
				3mm ＋ 3mm 厚	620	860						
		強化ガラス	フロート板	10mm 厚	900	1,270						
				6mm 厚	500	700						
			熱線吸収板	8mm 厚	1,200	1,690						
				6mm 厚	600	850						
		複層ガラス	フロート板＋フロート板	18mm 厚	760	1,070						
				16mm 厚	590	830						
				12mm 厚	420	590						
			フロート板＋網入磨き板	18.8mm 厚	1,200	1,680						
				17.8mm 厚	1,140	1,590						
			フロート板＋熱線吸収板	16mm 厚	820	1,160						
			フロート板＋低放射板	18mm 厚	1,030	1,440						
				16mm 厚	850	1,190						
		熱線反射ガラス		10mm 厚	820	1,150						
		グラスエンド	形、リブとも普通のもの		14,430	20,200						
	サッシ	引き		枠見込 100mm		23,570		種類 サッシ	2.20 ← 樹脂製・木製のもの	1.0 アルミニウム製のもの	→ 0.65 鋼製のもの	
				枠見込 70mm		15,400			1.70 ← ステンレス製のもの			
		固定		枠見込 100mm		19,280						
				枠見込 70mm		13,240						
		その他		枠見込 100mm		32,450						
				枠見込 70mm		20,490						

扉	木製	特	38,070
		上	32,990
		中	27,530
		並	20,030
	アルミニウム製	上	41,290
		中	30,950
		並	24,580
	鋼製防火扉		47,280
	鋼製軽量扉		21,040
強化ガラスドア			81,100
ふすま	上		22,290
	並		11,900
障子	上		29,240
	並		12,700
網戸	ステンレス網		4,570
	合成樹脂網		3,750
雨戸・シャッター	上		37,740
	中		21,260
	並		12,820
ルーバー・面格子	特		30,620
	上		22,400
	中		16,720
	並		9,810
アコーディオンドア（アルミ縁のもの）			19,140
スライディングウォール	特		148,110
	上		60,440
	中		36,990
	並		11,900
ガラスブロック	透明　115×115×95(mm)		54,790
	透明　145×145×95(mm)		42,450
	透明　190×190×95(mm)		34,460
	色物　145×145×95(mm)		49,170

（注）　サッシの場合には、ガラスの標準評点数を加算すること。

扉	1.40 ← ステンレス製のもの	1.0 アルミニウム製のもの	
ルーバー・面格子	1.40 ← ステンレス製のもの	1.0 アルミニウム製のもの	→ 0.80 鋼製のもの