				外部	内部
建具面積が明確でないもの	サッシ	引き	枠見込100mm	2,350	2,350
			枠見込70mm	1,540	1,540
		固定	枠見込100mm	1,920	1,920
			枠見込70mm	1,320	1,320
		その他	枠見込100mm	3,240	3,240
			枠見込70mm	2,040	2,040
	扉	木製	特	3,800	3,800
			上	3,290	3,290
			中	2,750	2,750
			並	2,000	2,000
		アルミニウム製	上	4,120	4,120
			中	3,090	3,090
			並	2,450	2,450
		鋼製防火扉		4,720	4,720
		鋼製軽量扉		2,100	2,100
	強化ガラスドア			8,110	8,110
	ふすま	上		2,220	2,220
		並		1,190	1,190
	障子	上		2,920	2,920
		並		1,270	1,270
	網戸	ステンレス網		450	450
		合成樹脂網		370	370
	雨戸・シャッター	上		3,770	3,770
		中		2,120	2,120
		並		1,280	1,280
	アコーディオンドア（アルミ縁のもの）			1,910	1,910
	シートシャッター			9,570	9,570
	スライディングウォール		特	14,810	14,810
			上	6,040	6,040
			中	3,690	3,690
			並	1,190	1,190

内部延べ床面積一〇〇平方メートル当たり〇・一〇平方メートル
外部延べ床面積一〇〇平方メートル当たり〇・一〇平方メートル

延べ床面積

外部	開口部面積	5.00 ← 大きいもの	1.0 普通のもの	→ 0.20 小さいもの	
	施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.70 程度の悪いもの	
内部	開口部面積	2.00 ← 大きいもの	1.0 普通のもの	→ 0.20 小さいもの	
	施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.70 程度の悪いもの	
種類	サッシ	2.20 ← 樹脂製・木製のもの 1.70 ← ステンレス製のもの	1.0 アルミニウム製のもの	→ 0.65 鋼製のもの	
	扉	1.40 ← ステンレス製のもの	1.0 アルミニウム製のもの		
	ルーバー・面格子	1.40 ← ステンレス製のもの	1.0 アルミニウム製のもの	→ 0.80 鋼製のもの	

ガラスブロック	透明　115×115×95(mm)			5,470	5,470
	透明　145×145×95(mm)			4,240	4,240
	透明　190×190×95(mm)			3,440	3,440
	色物　145×145×95(mm)			4,910	4,910

（注）　サッシの場合には、ガラスの標準評点数を加算すること。

ガラス	フロート板ガラス	透明	6mm 厚	220	220
			5mm 厚	160	160
			3mm 厚	110	110
	型板ガラス		4mm 厚	120	120
	網入板ガラス	型板	6.8mm 厚	230	230
		磨き板	10.0mm 厚	960	960
			6.8mm 厚	480	480
	熱線吸収ガラス	フロート板	8mm 厚	540	540
			6mm 厚	310	310
	合わせガラス	フロート板	5mm ＋ 5mm 厚	860	860
			3mm ＋ 3mm 厚	460	460
		熱線吸収板	3mm ＋ 5mm 厚	830	830
			3mm ＋ 3mm 厚	620	620
	強化ガラス	フロート板	10mm 厚	900	900
			6mm 厚	500	500
		熱線吸収板	8mm 厚	1,200	1,200
			6mm 厚	600	600
	複層ガラス	フロート板＋フロート板	18mm 厚	760	760
			16mm 厚	590	590
			12mm 厚	420	420
		フロート板＋網入磨き板	18.8mm 厚	1,200	1,200
			17.8mm 厚	1,140	1,140
		フロート板＋熱線吸収板	16mm 厚	820	820
		フロート板＋低放射板	18mm 厚	1,030	1,030
			16mm 厚	850	850
	熱線反射ガラス		10mm 厚	820	820
	プラスチック	形、リブとも普通のもの		14,430	14,430