各部分別共通	加算評点項目	表面仕上	塗装・吹付	外装仕上	上	1,730	方メートル当たり延べ床面積一・〇平
					並	960	
				内装仕上	上	1,700	
					並	790	
			ロックウール吹付			1,880	
		下地等	メタルラス下地			680	
			断熱材		上	2,680	
					中	1,280	
					並	880	
建具	サッシ		引き		枠見込100mm	23,570	一・〇平方メートル
					枠見込70mm	15,400	
			固定		枠見込100mm	19,280	
					枠見込70mm	13,240	
			その他		枠見込100mm	32,450	
					枠見込70mm	20,490	
	扉		木製		特	38,070	
					上	32,990	
					中	27,530	
					並	20,030	
			アルミニウム製		上	41,290	
					中	30,950	
					並	24,580	
			鋼製防火扉			47,280	
			鋼製軽量扉			21,040	
	強化ガラスドア					81,100	
	ふすま				上	22,290	
					並	11,900	
	障子				上	29,240	
					並	12,700	
	網戸				ステンレス網	4,570	
					合成樹脂網	3,750	
	雨戸・シャッター				上	37,740	
					中	21,260	
					並	12,820	

（注）加算評点項目の補正項目、補正係数、計算単位は加算先の項目に従う。

方メートル当たり延べ床面積一・〇平

施工の程度	1.50 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.70 程度の悪いもの	

（注）断熱材の「施工の程度」以外の補正項目、補正係数、計算単位は加算先の項目に従う。

施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの		
種類	サッシ	2.20 ← 樹脂製・木製のもの 1.70 ← ステンレス製のもの	1.0 アルミニウム製のもの	→ 0.65 鋼製のもの	
	扉	1.40 ← ステンレス製のもの	1.0 アルミニウム製のもの		
	シャッター	1.70 ← ステンレス製のもの 1.20 ← アルミニウム製のもの	1.0 鋼製のもの		

建具面積

シャッター	軽量シャッター			14,380
	重量シャッター			28,460
	グリルシャッター			20,230
	ホールディングゲート			24,530
	オーバーヘッドドア			23,680
アコーディオンドア（アルミ縁のもの）				19,140
ガラスブロック	透明	115×115×95（mm）		54,790
	透明	145×145×95（mm）		42,450
	透明	190×190×95（mm）		34,460
	色物	145×145×95（mm）		49,170

（注）　サッシの場合には、ガラスの標準評点数を加算すること。

ガラス	フロート板ガラス	透明	6mm 厚	2,200
			5mm 厚	1,630
			3mm 厚	1,120
	型板ガラス	4mm 厚		1,260
	網入板ガラス	型板	6.8mm 厚	2,300
		磨き板	10mm 厚	9,610
			6.8mm 厚	4,860
	熱線吸収ガラス	フロート板	8mm 厚	5,420
			6mm 厚	3,150
	合わせガラス	フロート板	5mm＋5mm 厚	8,600
			3mm＋3mm 厚	4,640
		熱線吸収板	3mm＋5mm 厚	8,380
			3mm＋3mm 厚	6,200
	強化ガラス	フロート板	10mm 厚	9,090
			6mm 厚	5,060
		熱線吸収板	8mm 厚	12,080
			6mm 厚	6,080
	複層ガラス	フロート板＋フロート板	18mm 厚	7,660
			16mm 厚	5,990
			12mm 厚	4,270
		フロート板＋網入磨き板	18.8mm 厚	12,000
			17.8mm 厚	11,400
		フロート板＋熱線吸収板	16mm 厚	8,290
		フロート板＋低放射板	18mm 厚	10,300
			16mm 厚	8,550