(二)　動作周波数が一〇キロヘルツ以上二四キロヘルツ以下であって、音圧レベルが二二四デシベルを超えるもの
(三)　動作周波数が二四キロヘルツ超三〇キロヘルツ未満であって、音圧レベルが二三五デシベルを超えるもの
(四)　動作周波数が一〇〇キロヘルツ未満であって、ビーム幅が一度未満の音響ビームを成形することができるもの
(五)　計測距離が五、一二〇メートルを超えるように設計したもの
(六)　一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
1　水圧を補正することができる送受波器を有するもの
2　チタン酸ジルコン酸鉛からなる送受信用素子以外の送受信用素子を組み込んだ送受波器を有するもの
ロ　水中において活動する人の位置を自動的に探知するために設計したソナーであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもののうち、音響アレーの送受信のために設計されたもの
(一)　対象を探知することができる距離が五三〇メートルを超えるもの
(二)　当該装置から五三〇メートル以内の距離にいる人を探知した場合の位置の誤差の二乗平均平方根が一五メートル未満のもの
(三)　送信パルスの帯域幅が三キロヘルツを超えるもの
ハ　えい航ハイドロホンアレー用に設計した信号処理装置であって、使用者によるプログラムの書換えが可能なもののうち、時間領域又は周波数領域の処理又は相関（スペクトル分析、デジタルフィルタリング又はビーム成形を含む。）を実時間処理できるもの
ニ　海底用又は港湾用ケーブルシステム用に設計した信号処理装置であって、使用者によるプログラムの書換えが可能なもののうち、時間領域又は周波数領域の処理又は相関（スペクトル分析、デジタルフィルタリング又はビーム成形を含む。）を実時間処理できるもの
ホ　プログラムであって、次のいずれかに該当するもの
(一)　えい航ハイドロホンアレーを用いて受信した音響データの実時間処理のための音響ビーム成形を行うために設計したもの
(二)　えい航ハイドロホンアレーを用いて受信した音響データの実時間処理を行うためのソースコード
(三)　海底用又は港湾用ケーブルシステムを用いて受信した音響データの実時間処理のための音響ビーム成形を行うために設計したもの
(四)　海底用又は港湾用ケーブルシステムを用いて受信した音響データの実時間処理を行うためのソースコード
(五)　次の1及び2に該当するもの（ソースコードを含む。）
1　音響データを実時間で処理するもの
2　水中において活動する人の位置を自動的に探知するようにデータを処理するもの