(2)　400MHz帯

使用電波の型式及び周波数（MHz）		
呼出し、応答及び準備信号の送信その他全ての通信		
Ｆ３Ｅ、Ｆ１Ｅ		
チャンネル幅25kHz	チャンネル幅12.5kHz(1)	チャンネル幅6.25kHz(1)
457.525 (2)	457.525 (2)	457.515625(2)
457.55	457.5375	457.521875(2)
457.575	457.55	457.528125(2)
467.525	457.5625	457.534375
467.55	457.575	457.540625
467.575	467.525	457.546875
	467.5375	457.553125
	467.55	457.559375
	467.5625	457.565625
	467.575	457.571875
	467.6　(3)(4)	457.578125
	467.6125(3)(4)	457.584375
	467.625 (3)(4)	467.515625
		467.521875
		467.528125
		467.534375
		467.540625
		467.546875
		467.553125
		467.559375
		467.565625
		467.571875
		467.578125
		467.584375
		467.6　(2)
		467.6125(2)
		467.625 (2)

注１　(1)は、電波の型式がＦ１Ｅの場合に限る。

２　(2)は、日本沿岸海域において使用する場合は、水先業務及び引き船の業務に使用する無線局に混信を与えない場合に限る。

３　(3)は、日本沿岸海域で水先業務若しくは引き船の業務又はこれらの業務に関連する船舶の接岸若しくは係留の業務の通信を行う場合に限る。

４　(4)は、電波の型式がＦ３Ｅの場合に限る。

［４　略］

注１　(1)は、日本沿岸海域において使用する場合は、水先業務及び引き船の業務に使用する無線局に混信を与えない場合に限る。

２　(2)は、日本沿岸海域で水先業務若しくは引き船の業務又はこれらの業務に関連する船舶の接岸若しくは係留の業務の通信を行う場合に限る。

［４　同左］

備考　表中の［　］の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。