（二）要素素子が一、〇五〇ナノメートル超一、二〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するものであって、次のいずれかに該当するもの

1　応答時定数が九五ナノ秒以下のもの

2　電荷増倍を行うように特に設計又は改造したものであって、最大放射感度が一〇ミリアンペア毎ワットを超えるもの

（三）要素素子を二次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が一、二〇〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの

（四）要素素子を一次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が一、二〇〇ナノメートル超三、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもののうち、次のいずれかに該当するもの

1　要素素子の配列方向を基準とする要素素子の縦横比が三・八未満のもの

2　同一要素素子内に時間遅延及び積分機能を有するもの

（五）要素素子を一次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が三、〇〇〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの

（六）要素素子を二次元に配列した赤外線熱型フォーカルプレーンアレーであって、それぞれの要素素子がフィルターのない状態において八、〇〇〇ナノメートル以上一四、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で感度を有するもの

（七）要素素子が四〇〇ナノメートル超九〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するものであって、次の1及び2に該当するもの

1　電荷増倍を行うように特に設計又は改造したものであって、七六〇ナノメートルを超える波長における最大放射感度が一〇ミリアンペア毎ワットを超えるもの

2　要素素子の数が三二を超えるもの

ハ　光検出器を用いた装置であって、直視型のもののうち、次のいずれかに該当する光検出器を組み込んだもの

（一）第二十号ヌ（二）に該当するイメージ増強管

（二）ロに該当するフォーカルプレーンアレー

（三）イに該当する固体の光検出器

四十六　レーダー若しくはその部分品であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの設計、製造若しくは使用に係る技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体

イ　合成開口レーダー、逆合成開口レーダー又は側方監視レーダーとして使用することができるもの

ロ　次のいずれかの技術を利用するもの

（一）スペクトル拡散

（二）周波数アジリティー

ハ　次のいずれかに該当するパルス圧縮技術を利用するもの

（一）パルス圧縮比が一五〇を超えるもの

（二）圧縮パルス幅が二〇〇ナノ秒未満のもの

ニ　パルスレーダー断面積計測装置であって、送信するパルス幅が一〇〇ナノ秒以下のもの又はその部分品

四十七　航法装置若しくはアビオニクス装置又はこれらの部分品の設計、製造又は使用に係る技術を内容とする情報が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体であって、次のいずれかに該当す