硝安油剤爆薬のフレキシブル中型容器性能試験方法	K 4830
移動式火薬庫の要求事項	K 4831
火薬類の盗難防止設備の要求事項	K 4832
化学物質の爆発危険性評価手法としての発熱分解エネルギーの測定方法	K 4834
ニトロセルロースラッカー	K 5531
ラッカー系シーラー	K 5533
塗料一般試験方法―第７部：塗膜の長期耐久性―第７節：促進耐候性及び促進耐光性（キセノンランプ法）	K 5600―７―７
塗料一般試験方法―第８部：塗膜劣化の評価―第２節：膨れの等級	K 5600―８―２
塗料一般試験方法―第８部：塗膜劣化の評価―第３節：さびの等級	K 5600―８―３
塗料成分試験方法―第１部：通則―第２節：加熱残分	K 5601―１―２
塗料成分試験方法―第４部：塗膜からの放散成分分析―第１節：ホルムアルデヒド放散量の求め方	K 5601―４―１
塗料成分試験方法―第４部：塗膜からの放散成分分析―第２節：揮発性有機化合物（ＶＯＣ）	K 5601―４―２
塗料成分試験方法―第５部：塗料中の揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の測定―第２節：水系塗料（標準添加法）	K 5601―５―２
アクリル樹脂系非水分散形塗料	K 5670
セラック	K 5909
白ラック	K 5911
建物用床塗料	K 5970
ゴム―用語	K 6200
ゴム―熱重量測定による加硫ゴム及び未加硫ゴム組成の求め方（定量）―第１部：ブタジエンゴム，エチレンプロピレンゴム及びターポリマー，ブチルゴム，イソプレンゴム，スチレンブタジエンゴム	K 6226―１
ゴム―熱重量測定による加硫ゴム及び未加硫ゴム組成の求め方（定量）―第２部：アクリロニトリルブタジエンゴム（ＮＢＲ，ＸＮＢＲ，ＨＮＢＲ）及びハロゲン化ブチルゴム	K 6226―２
ゴム―熱分解ガスクロマトグラフ法―第２部：スチレン，ブタジエン及びイソプレンの質量分率の求め方（定量）	K 6231―２
原料ゴム―ＳＢＲの石けん分及び有機酸分の求め方（定量）	K 6237
ゴム―ガスクロマトグラフィー質量分析法（ＧＣ／ＭＳ法）による老化防止剤の同定	K 6241
未硬化及び硬化シリコーンゴムの試験方法	K 6249
加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―耐候性の求め方	K 6266
ゴム―試験用試料の作製方法	K 6299
一般用Ｖベルト	K 6323
難燃性コンベヤゴムベルト―等級及び試験方法	K 6324
ゴム及びプラスチックホース試験方法―第４部：低温雰囲気下における柔軟性	K 6330―４
液化石油ガス用ゴムホース（ＬＰＧホース）―第３部：充てん用ホース及びホースアセンブリ	K 6347―３
液圧用の鋼線又は繊維補強ゴムホース	K 6349
スチールコードコンベヤゴムベルト	K 6369
樹脂コンベヤベルトの幅及び長さの許容差	K 6374
ライトコンベヤベルト―摩擦係数の求め方	K 6378―２
防振ゴム―試験方法	K 6385
合成ゴム―ハロゲン化ＩＩＲ―試験方法	K 6389
合成ゴム―ＩＩＲ―試験方法	K 6396
合成ゴム―ＩＲ―試験方法	K 6399
軟質発泡材料―物理特性―第２部：硬さ及び圧縮応力―ひずみ特性の求め方	K 6400―２
軟質発泡材料―物理特性―第５部：引張強さ，伸び及び引裂強さの求め方	K 6400―５
軟質発泡材料―物理特性―第７部：通気量の求め方	K 6400―７
ゴム用配合剤―シリカ―試験方法	K 6430
酢酸ビニル	K 6724
ポリビニルアルコール試験方法	K 6726
スチレン―第１部：品質及び表示	K 6727―１
スチレン―第２部：試験方法	K 6727―２
防食用樹脂ライニング皮膜の検査方法―ピンホール試験方法	K 6766
架橋ポリエチレン管	K 6769
水道用架橋ポリエチレン管	K 6787
酢酸ビニル樹脂エマルジョン木材接着剤	K 6804
水性高分子―イソシアネート系木材接着剤	K 6806
木材用ホルムアルデヒド系樹脂接着剤の一般試験方法	K 6807
ポリオレフィン管，継手及びコンパウンドの顔料分散又はカーボン分散の評価方法	K 6812
合成樹脂エマルジョン―第１部：不揮発分の求め方	K 6828―１
合成樹脂エマルジョン―第２部：白化温度及び最低造膜温度の求め方	K 6828―２
合成樹脂エマルジョン―第３部：粗粒子量（ろ過残さ）の求め方	K 6828―３
接着剤―一般試験方法―第１部：基本特性の求め方	K 6833―１
接着剤―一般試験方法―第２部：サンプリング	K 6833―２
接着剤―多成分接着剤のポットライフ（可使時間）の求め方	K 6870
プラスチック―パーフロロアルコキシアルカン（ＰＦＡ）チューブ	K 6883
液状不飽和ポリエステル樹脂試験方法	K 6901
熱硬化性樹脂高圧化粧板試験方法	K 6902
熱硬化性樹脂高圧化粧板	K 6903
フェノール樹脂試験方法	K 6910
ジアリルフタレート樹脂成形材料	K 6918
プラスチック―耐衝撃性ポリスチレン（ＰＳ―Ｉ）成形用及び押出用材料―第２部：試験片の作り方及び諸性質の求め方	K 6926―２
プラスチック―パイロットスケールにおける規定されたコンポスト化条件下でのプラスチック材料の崩壊度の求め方	K 6952
プラスチック―実験室規模の模擬コンポスト化条件下でのプラスチック材料の崩壊度の求め方	K 6954
繊維強化プラスチック―試験板の作り方―第５部：フィラメントワインディング成形	K 7016―５
プラスチック配管系―ガラス強化熱硬化性プラスチック（ＧＲＰ）管及び継手―短期間内圧による漏れ強さの試験方法	K 7031
プラスチック配管系―ガラス強化熱硬化性プラスチック（ＧＲＰ）管及び継手―偏平下における管内面の耐薬品性の求め方	K 7034
プラスチック―シャルピー衝撃特性の求め方―第１部：非計装化衝撃試験	K 7111―１
プラスチックの転移温度測定方法	K 7121
プラスチックの転移熱測定方法	K 7122
プラスチックの比熱容量測定方法	K 7123
プラスチック―フィルム及びシート―水蒸気透過度の求め方（機器測定法）	K 7129