○国土交通省告示第九百七十六号

道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）第七十五条の三第一項の規定により、平成二十八年八月三十一日次のとおり自動車の装置をその型式について指定した。

平成二十九年十月三十一日

国土交通大臣　石井　啓一

| 型式指定番号 | 特定装置の種類、名称及び型式 | 特定装置を取り付けることができる自動車の範囲（車名及び型式） | 製作者等の氏名又は名称及び住所 |
|---|---|---|---|
| ㊎ＧＳ－2143 | 一酸化炭素等発散防止装置　カミンズ　ＱＳＦ3.8－４Ａ | 吸入負圧：3.7kPa　排気圧力：17.0kPa | カミンズジャパン株式会社　東京都港区海岸１丁目16番１号 |

○国土交通省告示第九百七十七号

道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）第七十五条の三第一項の規定により、平成二十八年九月二日次のとおり自動車の装置をその型式について指定した。

平成二十九年十月三十一日

国土交通大臣　石井　啓一

| 型式指定番号 | 特定装置の種類、名称及び型式 | 特定装置を取り付けることができる自動車の範囲（車名及び型式） | 製作者等の氏名又は名称及び住所 |
|---|---|---|---|
| ㊎Ｇ－2738 | 一酸化炭素等発散防止装置　トヨタ　ＤＬＡ－２ＺＲＦＸＥ１ | トヨタ　ＤＬＡ－ＺＶＷ52 | トヨタ自動車株式会社　愛知県豊田市トヨタ町１番地 |

○国土交通省告示第九百七十八号

道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）第七十五条の三第一項の規定により、平成二十八年九月二十一日次のとおり自動車の装置をその型式について指定した。

平成二十九年十月三十一日

国土交通大臣　石井　啓一

| 型式指定番号 | 特定装置の種類、名称及び型式 | 特定装置を取り付けることができる自動車の範囲（車名及び型式） | 製作者等の氏名又は名称及び住所 |
|---|---|---|---|
| Ｅ43－121Ｒ－010016 | 操作装置　Honda　ＭＹＳ－Ｔ６Ａ－121－１ | Honda　ＲＣ１ | 本田技研工業株式会社　東京都港区南青山２丁目１番１号 |
| Ｅ43－10Ｒ－050010 | 電波障害防止装置　Honda　ＭＹＳ－Ｔ６Ａ－10－１ | 〃 | 〃 |

○国土交通省告示第九百七十九号

道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）第七十五条の三第一項の規定により、平成二十八年九月二十六日次のとおり自動車の装置をその型式について指定した。

平成二十九年十月三十一日

国土交通大臣　石井　啓一

| 型式指定番号 | 特定装置の種類、名称及び型式 | 特定装置を取り付けることができる自動車の範囲（車名及び型式） | 製作者等の氏名又は名称及び住所 |
|---|---|---|---|
| ㊎ＧＳ－2145 | 一酸化炭素等発散防止装置　キャタピラー　ＹＤＰ－Ｃ4.4－ＩＮＤ | 吸入負圧：6.5kPa　排気圧力：16.7kPa、吸入負圧：6.5kPa　排気圧力：16.1kPa、吸入負圧：6.5kPa　排気圧力：15.4kPa、吸入負圧：6.5kPa　排気圧力：15.1kPa | キャタピラーイーストジャパン株式会社　東京都中野区本町一丁目32番２号 |
| ㊎ＧＳ－2146 | 一酸化炭素等発散防止装置　キャタピラー　ＹＤＲ－Ｃ4.4－ＩＮＤ | 吸入負圧：6.5kPa　排気圧力：30.8kPa、吸入負圧：6.5kPa　排気圧力：20.8kPa、吸入負圧：6.5kPa　排気圧力：26.2kPa | 〃 |
| ㊎ＧＳ－2147 | 一酸化炭素等発散防止装置　キャタピラー　ＹＤＲ－Ｃ4.4ＮＤ－ＩＮＤ | 吸入負圧：7.5kPa　排気圧力：29.5kPa、吸入負圧：7.5kPa　排気圧力：27.0kPa、吸入負圧：7.5kPa　排気圧力：26.6kPa、吸入負圧：7.5kPa　排気圧力：26.4kPa、吸入負圧：6.5kPa　排気圧力：24.0kPa、吸入負圧：6.5kPa　排気圧力：22.0kPa、吸入負圧：6.5kPa　排気圧力：21.0kPa、吸入負圧：6.5kPa　排気圧力：20.1kPa、吸入負圧：6.5kPa　排気圧力：17.0kPa、吸入負圧：6.5kPa　排気圧力：16.0kPa、吸入負圧：6.5kPa　排気圧力：15.0kPa | 〃 |
| ㊎ＧＳ－2148 | 一酸化炭素等発散防止装置　キャタピラー　ＹＤＲ－Ｃ7.1－ＩＮＤ | 吸入負圧：6.5kPa　排気圧力：20.7kPa、吸入負圧：6.5kPa　排気圧力：20.6kPa、吸入負圧：6.5kPa　排気圧力：16.3kPa、吸入負圧：6.5kPa　排気圧力：19.8kPa、吸入負圧：6.5kPa　排気圧力：16.0kPa | 〃 |
| ㊎ＧＳ－2149 | 一酸化炭素等発散防止装置　キャタピラー　ＹＤＳ－Ｃ7.1－ＩＮＤ | 吸入負圧：6.5kPa　排気圧力：38.2kPa、吸入負圧：6.5kPa　排気圧力：37.1kPa、吸入負圧：6.5kPa　排気圧力：32.8kPa、吸入負圧：6.5kPa　排気圧力：32.6kPa、吸入負圧：6.5kPa　排気圧力：27.7kPa、吸入負圧：6.5kPa　排気圧力：29.0kPa、吸入負圧：6.5kPa　排気圧力：28.4kPa、吸入負圧：6.5kPa　排気圧力：26.9kPa、吸入負圧：6.5kPa　排気圧力：38.0kPa、吸入負圧：6.5kPa　排気圧力：21.5kPa、吸入負圧：6.5kPa　排気圧力：24.7kPa、吸入負圧：6.5kPa　排気圧力：19.2kPa、吸入負圧：6.5kPa　排気圧力：18.7kPa、吸入負圧：6.5kPa　排気圧力：29.2kPa、吸入負圧：6.5kPa　排気圧力：21.2kPa | 〃 |