	（略）	ＩＥＣ　60118－9（1985）による。90デシベル最大フォースレベルの表示値が110デシベル以上のもの。	（略）	（略）		デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算すること。
	（略）		（略）	（略）		
（略）	（略）	原則として折りたたみ式で大車輪が後方にあるもの。ＪＩＳ　Ｔ　9201－2006又はＪＩＳ　Ｔ　9201－2016による。	（略）	（略）	（略）	（略）
	（略）	（略）	（略）	（略）		
（略）	（略）	ＪＩＳ　Ｔ　9203－2006、ＪＩＳ　Ｔ　9203－2010又はＪＩＳ　Ｔ　9203－2016による。	（略）	（略）	（略）	（略）
	（略）			（略）		
	（略）	（略）	（略）	（略）		
（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）

備考

（略）

2　借受け基準

⑴　義肢、装具及び座位保持装置の完成用部品

義手用部品、義足用部品及び座位保持装置用部品の名称、使用部品、価格等については、別に定めるところによること。

⑵　その他

種　目	名　称	基本構造	付属品	価　格 円	備　考
座位保持椅子		機能障害の状況に適合させること。 主材料－木材 アルミニウム管		1,010	障害児に限る。 机上用の盤を取り付ける場合は、170円増しとすること。

	骨導式ポケット型	ＩＥＣ　Pub118－9（1985）による。90デシベル最大フォースレベルの表示値が110デシベル以上のもの。	（略）	（略）		
	骨導式眼鏡型		（略）	（略）		
車椅子	普通型	原則として折りたたみ式で大車輪が後方にあるもの。ＪＩＳ　Ｔ　9201－1998又はＪＩＳ　Ｔ　9201－2006による。	（略）	（略）	（略）	（略）
	（略）	（略）	（略）	（略）		
電動車椅子	普通型（4.5km／h）	ＪＩＳ　Ｔ　9203－1999又はＪＩＳ　Ｔ　9203－2006による。	（略）	（略）	（略）	（略）
	普通型（6km／h）			（略）		
	（略）	（略）	（略）	（略）		
（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）

備考

（略）

（新設）