	緊結する部分	緊結の方法			許容せん断力
		くぎの種類	くぎの本数	くぎの間隔	
(一)～(四)	（略）				
（削除）					
（略）					

（削除）

	緊結する部分	緊結の方法			許容せん断力
		くぎの種類	くぎの本数	くぎの間隔	
(一)～(四)	（略）				
(五)	壁の枠組材と筋かいの両端部	CN六五 CNZ六五	下枠、たて枠及び上枠二本	—	一メートル当たり千百ニュートン
		BN六五	下枠、たて枠及び上枠三本		
（略）					

十六　壁の枠組材と壁材とは、次の表に掲げる通り緊結しなければならない。

壁材の種類	くぎ又はねじの種類	くぎ又はねじの本数	くぎ又はねじの間隔
構造用合板、化粧ばり構造用合板、パーティクルボード、ハードボード、構造用パネル、硬質木片セメント板又はラスシート	CN五〇 CNZ五〇	—	壁材の外周部分は十センチメートル以下、その他の部分は二十センチメートル以下
	BN五〇	—	壁材の外周部分は十センチメートル以下、その他の部分は二十センチメートル以下
パルプセメント板	GNF四〇 SF四五	—	壁材の外周部は十センチメートル以下、その他の部分は二十センチメートル以下
せっこうボード	GNF四〇 SF四五 WSN DTSN	—	壁材の外周部は十センチメートル以下、その他の部分は二十センチメートル以下
シージングボード	SN四〇	—	壁材の外周部分は十五センチメートル以下、その他の部分は三十センチメートル以下
フレキシブル板	GFN四〇 SF四五	—	—
製材	CN五〇 CNZ五〇	下枠、たて枠及び上枠二本	
	BN五〇	下枠、たて枠及び上枠三本	