辺

	周波数帯	測定値		測定周波数	測定条件
6　交流電源端子における妨害波電圧	(1)　150kHz以上500kHz未満	準尖頭値			
		平均値			
	(2)　500kHz以上5MHz以下	準尖頭値			
		平均値			
	(3)　5MHzを超え30MHz以下	準尖頭値			
		平均値			
	周波数帯	測定値		測定周波数	測定条件
7　有線通信端子における妨害波電圧	(1)　150kHz以上500kHz未満	準尖頭値			
		平均値			
	(2)　500kHz以上30MHz以下	準尖頭値			
		平均値			

短　　辺　（日本産業規格Ａ列４番）

(2)　２枚目

試験成績書
（その２）

長

	周波数帯	測定値		測定周波数	測定条件
8　有線通信端子における妨害波電流	(1)　150kHz以上500kHz未満	準尖頭値			
		平均値			
	(2)　500kHz以上30MHz以下	準尖頭値			
		平均値			
9　150kHz以上30MHz以下における利用周波数による発射及び不要発射の磁界強度	周波数帯	測定値		測定周波数	測定条件
	(1)　150kHz以上30MHz以下	準尖頭値			
	(1)　□野外試験場又は電波半無響室				
	周波数帯	測定値		測定周波数	測定条件
	(2)　30MHz以上80.872 MHz 以下	準尖頭値			
		平均値			