長辺

	周波数帯	測定値		測定周波数	測定条件
9　150 kHz 以上 30 MHz 以下における利用周波数による発射及び不要発射の磁界強度	(1)　150 kHz 以上 490kHz未満	準尖頭値			
	(2)　490 kHz 以上 1,705kHz以下	準尖頭値			
	(3)　1,705 kHz を超え 2,194 kHz 未満	準尖頭値			
	(4)　2,194 kHz 以上 3.95 MHz 未満	準尖頭値			
	(5)　3.95 MHz 以上11MHz未満	準尖頭値			
	(6)　11 MHz 以上 20MHz未満	準尖頭値			
	(7)　20 MHz 以上 30MHz以下	準尖頭値			

短辺　（日本産業規格Ａ列４番）

(3)　３枚目

試験成績書
（その３）

(1)　□野外試験場又は電波半無響室において測定

周波数帯	測定値		測定周波数	測定条件
(2)　30 MHz 以上 47MHz未満	準尖頭値			
(3)　47 MHz 以上 54.56MHz未満	準尖頭値			
(4)　54.56 MHz 以上68MHz以下	準尖頭値			
(5)　68 MHz を超え 80.872 MHz 以下	準尖頭値			
(6)　80.872 MHz を超え 81.848 MHz未満	準尖頭値			