4　周波数変動幅	(1)　設計値		(2)　測定値
5　高周波出力	(1)　定格値		(2)　測定値

6　交流電源端子における妨害波電圧	(1)　□定格電力が75kVAを超える設備又はＩＴ電力系統にのみ接続して設置する設備 □上記以外の設備のうち、定格電力が20kVAを超え、専用の変圧器又は発電機に接続される設備				
	周波数帯	測定値		測定周波数	測定条件
	(2)　150kHz以上500kHz未満	準尖頭値			
		平均値			
	(3)　500kHz以上5MHz未満又は5MHz以下	準尖頭値			
		平均値			
	(4)　5MHz以上又は5MHzを超え30MHz以下	準尖頭値			
		平均値			
7　有線通信端子における妨害波電圧	周波数帯	測定値		測定周波数	測定条件
	(1)　150kHz以上500kHz未満	準尖頭値			
		平均値			
	(2)　500kHz以上30MHz以下	準尖頭値			
		平均値			

長辺

短辺　（日本産業規格Ａ列４番）

(2)　２枚目

試験成績書
（その２）

8　有線通信端子における妨害波電流	周波数帯	測定値		測定周波数	測定条件
	(1)　150kHz以上500kHz未満	準尖頭値			
		平均値			
	(2)　500kHz以上30MHz以下	準尖頭値			
		平均値			