共用収容ルータ１ユニット当たり最大処理ＢＨMpps	65	Mpps／ユニット
共用収容ルータ収容率	0.8	—
信号区域間リンク分散数	2	数
信号用中継交換機収容率	1	—
信号用中継交換機当たり最大リンク数	1,056	リンク／ＳＴＰ
信号用中継交換機対当たり渡りリンク数	8	リンク／ＳＴＰ対
信号用中継交換機当たり処理信号数	56,320	信号数／ＳＴＰ
専用６Ｍパス収容回線数（低速）	96	回線／６Ｍパス
専用６Ｍパス収容回線数（高速メタル）	48	回線／６Ｍパス
専用６Ｍパス収容回線数（高速光）	4	回線／６Ｍパス
中間中継伝送装置平均距離（ＣＷＤＭ）	80	㎞
中間中継伝送装置平均距離（ＰＴＮ）	80	㎞
コア局用Ｌ２ＳＷ１ユニット当たり最大収容インタフェース数	48	ＩＦ／ユニット
コア局用Ｌ２ＳＷ冗長化係数	2	ユニット
共用コアルータ10Ｇボード当たり最大収容インタフェース数	18	ＩＦ／ボード
共用コアルータ１ユニット当たり最大10Ｇボード数	4	ボード／ユニット
共用コアルータ１ユニット当たり最大処理ＢＨMbps	240,000	Mbps／ユニット
共用コアルータ１ユニット当たり最大処理ＢＨMpps	180	Mpps／ユニット
共用コアルータ収容率	0.8	—
ＳＧＷ１リンク当たり信号数	240	信号数／リンク
ＳＧＷ１ユニット当たり最大リンク数	128	リンク／ユニット
ＳＧＷ１ユニット当たり最大処理可能ポイントコード数	8	ポイントコード／ユニット
ＳＧＷ収容率	1	—
ＳＧＷ冗長化係数	2	ユニット
ＣＳ１ユニット当たり最大処理回線数	260,000	回線／ユニット
ＣＳ収容率	1	—