	捕集効率（%）	ばいじん		
		いおう酸化物		
		カドミウム及びその化合物		
		塩素		
		塩化水素		
		弗素、弗化水素及び弗化珪素		
		鉛及びその化合物		
		窒素酸化物		
使用状況		１日の使用時間及び月使用日数等	時～　時 時間/回　回/日　日/月	時～　時 時間/回　回/日　日/月
		季節変動		
排出口の実高さ Ho（m）				
補正された排出口の高さ He（m）				
排出速度（m/s）				

備考　１　設置届出の場合には着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、使用届出の場合には設置年月日の欄に、変更届出の場合には設置年月日、着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、それぞれ記載すること。原材料中の成分割合（%）の欄及び燃料中の成分割合（%）の欄の記載にあたっては、重量比%又は容量比%の別を明らかにすること。

２　排出ガス量及びばい煙量については、温度が零度であつて圧力が１気圧の状態（この項において「標準状態」という。）における量に、ばい煙の濃度については、標準状態における排出ガス１立方メートル中の量に、それぞれ換算したものとする。

３　ばい煙の濃度は、乾きガス中の濃度とすること。

４　補正された排出口の高さ He は、大気汚染防止法施行規則第３条第２項の算式により算定すること。

５　ばい煙処理施設の構造図とその主要寸法を記載した概要図を添付すること。

	捕集効率（%）	ばいじん		
		いおう酸化物		
		カドミウム及びその化合物		
		塩素		
		塩化水素		
		弗素、弗化水素及び弗化珪素		
		鉛及びその化合物		
		窒素酸化物		
使用状況		１日の使用時間及び月使用日数等	時～　時 時間/回　回/日　日/月	時～　時 時間/回　回/日　日/月
		季節変動		
排出口の実高さ Ho（m）				
補正された排出口の高さ He（m）				
排出速度（m/s）				

備考　１　設置届出の場合には着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、使用届出の場合には設置年月日の欄に、変更届出の場合には設置年月日、着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、それぞれ記載すること。原材料中の成分割合（%）の欄及び燃料中の成分割合（%）の欄の記載にあたっては、重量比%又は容量比%の別を明らかにすること。

２　ばい煙の濃度は、乾きガス中の濃度とすること。

３　補正された排出口の高さ He は、大気汚染防止法施行規則第３条第２項の算式により算定すること。

４　ばい煙処理施設の構造図とその主要寸法を記載した概要図を添付すること。