| | | |
|---|---|---|
| 加入系光ファイバケーブル径(15) | 23 | mm |
| 加入系光ファイバケーブル径(16) | 23 | mm |
| 加入系光ファイバケーブル径(17) | 30 | mm |
| インナーパイプ径（外径）(1) | 27 | mm |
| インナーパイプ径（外径）(2) | 36 | mm |
| インナーパイプ径（外径）(3) | 47 | mm |
| インナーパイプ径（外径）(4) | 56 | mm |
| インナーパイプ径（内径）(1) | 14 | mm |
| インナーパイプ径（内径）(2) | 23 | mm |
| インナーパイプ径（内径）(3) | 32 | mm |
| インナーパイプ径（内径）(4) | 40 | mm |
| インナーパイプ径（空き径）(1) | 42 | mm |
| インナーパイプ径（空き径）(2) | 33 | mm |
| インナーパイプ径（空き径）(3) | 22 | mm |
| インナーパイプ径（空き径）(4) | 13 | mm |
| 予備管路当たり最大管路数 | 15 | 条 |
| き線点遠隔収容装置最大収容電話回線数 | 512 | 回線 |
| き線点遠隔収容装置最大収容低速専用回線数 | 23 | 回線 |
| き線点遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数 | 3 | 回線 |
| き線点遠隔収容装置当たり必要心数 | 4 | 心 |
| き線点遠隔収容装置収容配線最大長 | 7 | km |
| き線点遠隔収容装置設置最小回線数 | 400 | 回線 |
| き線点遠隔収容装置収容率 | 0.965 | — |
| き線回線予備率 | 0.116 | — |
| 配線光予備心線数 | 2 | 心 |
| 引込ビル数算定式二次係数 | −0.0000007 | — |
| 引込ビル数算定式一次係数 | 0.0319 | — |