メタル回線収容装置第二種総合デジタル通信サービス用ボード当たり占用スロット数	2	スロット／ボード
メタル回線収容装置１ユニット当たり最大収容スロット数	28	スロット／ユニット
メタル回線収容装置１ユニット当たり100Mインタフェース数	4	ＩＦ／ユニット
メタル回線収容装置回線収容率	0.9	—
メタル回線収容装置用Ｌ２ＳＷ１ユニット当たり最大インタフェース数	48	ＩＦ／ユニット
メタル回線収容装置用Ｌ２ＳＷ１ユニット当たり最大処理Mpps数	77.37	Mpps／ユニット
メタル回線収容装置用Ｌ２ＳＷ１ユニット当たり収容ルータ接続数	1	ユニット／ユニット
メタル回線収容装置ポート収容率	0.875	—
メタル回線収容装置用Ｌ２ＳＷ収容率	1	—
メタル回線収容装置用Ｌ２ＳＷ冗長化係数	2	ユニット
音声収容ルータ１ユニット当たり最大インタフェース数	26	ＩＦ／ユニット
音声収容ルータ１ユニット当たり最大処理最繁時帯域	44,000	Mbps／ユニット
音声収容ルータ１ユニット当たり最大処理最繁時パケット数	65	Mpps／ユニット
音声収容ルータ収容率	0.9	—
音声収容ルータ冗長化係数	2	ユニット
共用収容ルータ１Ｇボード当たり最大収容インタフェース数	26	ＩＦ／ボード
共用収容ルータ10Ｇボード当たり最大収容インタフェース数	2	ＩＦ／ボード
共用収容ルータ１ユニット当たり最大１Ｇボード数	1	ボード／ユニット
共用収容ルータ１ユニット当たり最大10Ｇボード数	1	ボード／ユニット
共用収容ルータ１ユニット当たり最大処理最繁時帯域	44,000	Mbps／ユニット