共用収容ルータ１ユニット当たり最大処理最繁時パケット数	65	Mpps／ユニット
共用収容ルータ間渡り10Ｇポート数	1	ポート／ユニット
共用収容ルータ収容率	0.8	—
専用６Ｍパス収容回線数（低速）	96	回線／６Ｍパス
専用６Ｍパス収容回線数（高速メタル）	48	回線／６Ｍパス
専用６Ｍパス収容回線数（高速光）	4	回線／６Ｍパス
中間中継伝送装置平均距離（ＣＷＤＭ）	80	㎞
中間中継伝送装置平均距離（ＰＴＮ）	80	㎞
コア局用Ｌ２ＳＷ１ユニット当たり最大収容インタフェース数	48	ＩＦ／ユニット
コア局用Ｌ２ＳＷ冗長化係数	2	ユニット
共用コアルータ10Ｇボード当たり最大収容インタフェース数	40	ＩＦ／ボード
共用コアルータ100Ｇボード当たり最大収容インタフェース数	4	ＩＦ／ボード
共用コアルータ１ユニット当たり最大10Ｇボード数	1	ボード／ユニット
共用コアルータ１ユニット当たり最大100Ｇボード数	1	ボード／ユニット
共用コアルータ１ユニット当たり最大処理最繁時帯域	800,000	Mbps／ユニット
共用コアルータ１ユニット当たり最大処理最繁時パケット数	600	Mpps／ユニット
共用コアルータ収容率	0.8	—
ＣＳ１ユニット当たり最大処理回線数	260,000	回線／ユニット
ＣＳ収容率	1	—
ＣＳ冗長化係数	2	ユニット
ＣＳ用ＤＢ１ユニット当たり最大処理最繁時呼数	2,190,000	ＢＨＣＡ／ユニット
ＣＳ用ＤＢ収容率	1	—
ＣＳ用ＤＢ冗長化係数	2	ユニット