関門系ルータ10Gボード当たり最大収容インタフェース数	48	ＩＦ／ボード
関門系ルータ１ユニット当たり最大10Gボード数	2	ボード／ユニット
関門系ルータ１ユニット当たり最大処理最繁時帯域	705,000	Mbps／ユニット
関門系ルータ１ユニット当たり最大処理最繁時パケット数	367	Mpps／ユニット
関門系ルータ収容率	0.6	—
相互接続局用Ｌ２ＳＷ予備１Ｇインタフェース数	3	ＩＦ
相互接続局用Ｌ２ＳＷ予備10Gインタフェース数	1	ＩＦ
相互接続局用Ｌ２ＳＷ１ユニット当たり最大インタフェース数	40	ＩＦ／ユニット
ＳＢＣ呼処理部１ユニット当たり最大処理最繁時呼数	0	ＢＨＣＡ／ユニット
ＳＢＣセッション管理部１ユニット当たり最大処理同時接続数	0	回線数／ユニット
ＳＢＣ１ユニット当たり最大処理セッション数	15,000	セッション／ユニット
ＳＢＣ収容率	0.8	—
ＥＮＵＭクエリ対最繁時呼数比率	1	クエリ／ＢＨＣＡ
ＥＮＵＭサーバ１ユニット当たり最大処理クエリ数	97,200,000	クエリ／ユニット
ＤＮＳクエリ対最繁時呼数比率	1	クエリ／ＢＨＣＡ
ＤＮＳサーバ１ユニット当たり最大処理クエリ数	97,200,000	クエリ／ユニット
ＥＮＵＭ・ＤＮＳ共通サーバ１ユニット当たり最大処理クエリ数	0	クエリ／ユニット
ＥＮＵＭサーバ収容率	0.8	—
ＤＮＳサーバ収容率	0.8	—
中継系電柱間隔	0.035	㎞
中継系管路当たり最大ケーブル条数	2	ケーブル条数／管路