52Mパス当たり帯域	52	Mbps
変復調回線切替装置１ユニット当たり最大収容52Mパス数	1	52Mパス／ユニット
架当たりユニット数（変復調回線切替装置）	4	ユニット／架
無線送受信装置１ユニット当たり最大収容52Mパス数	1	52Mパス／ユニット
架当たりユニット数（無線送受信装置）	5	ユニット／架
ルート当たりアンテナ数	3	個
最大アンテナ搭載数	12	個
中継系最大規格心線数	300	心
トランスポンダ当たり最大接続可能回線数	149	回線／トランスポンダ
時分割多元接続装置架当たり最大収容回線数	298	回線／架
衛星送受信装置架当たり最大収容回線数	298	回線／架
局当たり衛星通信用アンテナ数	2	個
インタフェース変換装置１ユニット当たり最大収容インタフェース数	6	ＩＦ／ユニット
インタフェース変換装置ポート収容率	1	—
ＲＴ－ＢＯＸ最大回線収容装置架数	3	架／ＲＴ－ＢＯＸ
ＲＴ－ＢＯＸ最大共用架数	1	架／ＲＴ－ＢＯＸ
共用架当たり所要面積	1.5	㎡／架
メタル回線収容装置１ユニット当たりＤＣ電流	10.45	Ａ／ユニット
メタル回線収容装置架当たり最大搭載ユニット数	2	ユニット／架
メタル回線収容装置架当たり面積	0.172	㎡／架
メタル回線収容装置用Ｌ２ＳＷ１ユニット当たりＤＣ電流	10.5	Ａ／ユニット
メタル回線収容装置用Ｌ２ＳＷ共用架当たり最大搭載ユニット数	18	ユニット／架
音声収容ルータ１ユニット当たりＤＣ電流	5	Ａ／ユニット