総合歪及び雑音	標準信号発生器 歪率雑音計								
スプリアス特性	直線検波器 低周波発振器								
局部発振器の周波数変動	周波数計								
相互変調特性	標準信号発生器 レベル計又は歪率雑音計								
感度抑圧効果	標準信号発生器 レベル計								
隣接チャネル選択度	低周波発振器 標準信号発生器 レベル計又はオシロスコープ								

［注１～23　略］

［イ・ウ　略］

［二・三　略］

別表第二号　工事設計の様式（別表第一号一⑴関係）

［第一～第四　略］

第五　地球局、航空機地球局又は携帯移動地球局に使用するための無線設備の工事設計書

［様式略］

［注１～15　略］

16　10の欄の添付図面の記載等は、次によること。

［⑴　略］

⑵　10の欄の⑵の図面は、水平面及び垂直面の指向特性を記載すること。

なお、第２条第１項第９号、第９号の２、第30号の２、第30号の３及び第46号に掲げる無線設備については、指向特性に加え交差偏波識別度を記載すること。

また、設備規則第49条の24第７項に規定するインマルサットＢＧＡＮ型の無線設備のうち、人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有し、かつ、主として自動車その他の陸上を移動するものに設置される空中線であるものについては、水平面及び垂直面の指向特性に加え、同項第３号ハの条件に適合することを説明した書類を添付すること。

［⑶～⑸　略］

［17　略］

［第六　略］

総合歪及び雑音	標準信号発生器 歪率雑音計								
スプリアス特性	直線検波器 低周波発振器								
局部発振器の周波数変動	周波数計								
相互変調特性	標準信号発生器 レベル計又は歪率雑音計								
感度抑圧効果	標準信号発生器 レベル計								
隣接チャネル選択度	低周波発振器 標準信号発生器 レベル計又はオシロスコープ								

［注１～23　同上］

［イ・ウ　同上］

［二・三　同上］

別表第二号　［同左］

［第一～第四　同左］

第五　［同左］

［様式同左］

［注１～15　同左］

16　［同左］

［⑴　同左］

⑵　10の欄の⑵の図面は、水平面及び垂直面の指向特性を記載すること。

なお、ＶＳＡＴ地球局（第２条第１項第９号の３に掲げる無線設備を除く。）に使用する無線設備並びに第２条第１項第30号の２、第30号の３及び第46号に掲げる無線設備については、指向特性に加え交差偏波識別度を記載すること。

また、設備規則第49条の24第７項に規定するインマルサットＢＧＡＮ型の無線設備のうち、人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有し、かつ、主として自動車その他の陸上を移動するものに設置される空中線であるものについては、水平面及び垂直面の指向特性に加え、同項第３号ハの条件に適合することを説明した書類を添付すること。

［⑶～⑸　同左］

［17　同左］

［第六　同左］