［略］	［略］

［注　略］

［(2)・(3)　略］

(4)　2.4GHz帯の周波数の電波を使用する無線電力伝送用の構内無線局

周波数帯	不要発射の強度の許容値
（fc－10）MHz未満	任意の１MHzの帯域幅における平均電力が－34.2dB以下の値
（fc－10）MHz以上（fc＋10）MHz以下（中心周波数からの離調が１MHz以下を除く。）	任意の１MHzの帯域幅における平均電力が次の式により求められる値以下の値 21－50（Δf－0.064）／９dB
（fc＋10）MHzを超えるもの	任意の１MHzの帯域幅における平均電力が－34.2dB以下の値

注　Δfは、中心周波数から測定帯域の中心までの差の周波数（単位MHz）とする。

(5)　5.7GHz帯の周波数の電波を使用する無線電力伝送用の構内無線局（(6)に規定するものを除く。）

周波数帯	不要発射の強度の許容値
（fc－350）MHz以下	任意の１MHzの帯域幅における平均電力が－48dB以下の値
（fc－350）MHzを超え（fc－200）MHz以下	任意の１MHzの帯域幅における平均電力が－46dB以下の値
（fc－200）MHzを超え（fc－80）MHz以下	任意の１MHzの帯域幅における平均電力が－38dB以下の値
（fc－80）MHzを超え（fc－10）MHz以下	任意の１MHzの帯域幅における平均電力が－24dB以下の値
（fc－10）MHzを超え（fc－２）MHz以下	任意の１MHzの帯域幅における平均電力が－14dB以下の値
（fc－２）MHzを超え（fc＋２）MHz以下（中心周波数からの離調が50kHz以下を除く。）	任意の１MHzの帯域幅における平均電力が８dB以下の値
（fc＋２）MHzを超え（fc＋10）MHz以下	任意の１MHzの帯域幅における平均電力が－14dB以下の値

［同左］	［同左］

［注　同左］

［(2)・(3)　同左］

［新設］

［新設］