４）土間床等の外周部分の基礎壁

⑴　外気に接する部分

【該当箇所の有無】□有　□無

【断熱性能】□熱貫流率（　　W／（㎡・K））　□熱抵抗値（　　（㎡・K）／W）

⑵　その他の部分

【該当箇所の有無】□有　□無

【断熱性能】□熱貫流率（　　W／（㎡・K））　□熱抵抗値（　　（㎡・K）／W）

５）開口部

【断熱性能】熱貫流率（　　W／（㎡・K））

【日射遮蔽性能】

□開口部の日射熱取得率（日射熱取得率　　）

□ガラスの日射熱取得率（日射熱取得率　　）

□付属部材

□ひさし、軒等

６）構造熱橋部

【該当箇所の有無】□有　□無

【断熱性能】断熱補強の範囲（　　㎜）　　断熱補強の熱抵抗値（　　（㎡・K）／W）

⑵　一次エネルギー消費量に関する措置

【暖房】暖房設備（　　）

効率（　　）

【冷房】冷房設備（　　）

効率（　　）

【換気】換気設備（　　）

効率（　　）

【照明】照明設備（　　）

【給湯】給湯設備（　　）

効率（　　）

２．備考

（注意）

１．～３．（略）

４．第三面関係

①～⑥　（略）

⑦　【14．該当する地域の区分】の欄の「地域の区分」は、基準省令第１条第１項第２号イ(1)の地域の区分をいいます（以下同じ。）。

４）土間床等の外周部分の基礎

⑴　外気に接する部分

【該当箇所の有無】□有　□無

【断熱性能】□断熱材の種別及び厚さ（種別　　）（厚さ　㎜）

□熱貫流率（　　W／（㎡・K））　□熱抵抗値（　　（㎡・K）／W）

⑵　その他の部分

【該当箇所の有無】□有　□無

【断熱性能】□断熱材の種別及び厚さ（種別　　）（厚さ　㎜）

□熱貫流率（　　W／（㎡・K））　□熱抵抗値（　　（㎡・K）／W）

５）開口部

【開口部比率】（　　）【開口部比率区分】（　　）

【断熱性能】□建具等の種類（建具の材質・構造　　）

（ガラスの種別　　）

□熱貫流率　（　　W／（㎡・K））

【日射遮蔽性能】

□ガラスの日射熱取得率（日射熱取得率　　）

□付属部材　（南±25度に設置するもの　　）

（上記以外の方位に設置するもの　　）

□ひさし、軒等

６）構造熱橋部

【該当箇所の有無】□有　□無

【断熱性能】断熱補強の範囲（　　㎜）　　断熱補強の熱抵抗値（　　（㎡・K）／W）

⑵　空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置

【暖房】暖房設備（　　）

効率（　　）

【冷房】冷房設備（　　）

効率（　　）

【換気】換気設備（　　）

効率（　　）

【照明】照明設備（　　）

【給湯】給湯設備（　　）

効率（　　）

２．備考

（注意）

１．～３．（略）

４．第三面関係

①～⑥　（略）

⑦　【14．該当する地域の区分】の欄において、「地域の区分」は、基準省令第１条第１項第２号イ(1)の地域の区分をいいます。