2）壁
【断熱材の施工法】□内断熱　□外断熱　□両面断熱
□充填断熱　□外張断熱　□内張断熱
【断熱性能】□熱貫流率（　W／（㎡・K））　□熱抵抗値（　（㎡・K）／W）
3）床
⑴　外気に接する部分
【該当箇所の有無】□有　□無
【断熱材の施工法】□内断熱　□外断熱　□両面断熱
□充填断熱　□外張断熱　□内張断熱
【断熱性能】□熱貫流率（　W／（㎡・K））　□熱抵抗値（　（㎡・K）／W）
⑵　その他の部分
【該当箇所の有無】□有　□無
【断熱材の施工法】□内断熱　□外断熱　□両面断熱
□充填断熱　□外張断熱　□内張断熱
【断熱性能】□熱貫流率（　W／（㎡・K））　□熱抵抗値（　（㎡・K）／W）
4）土間床等の外周部分の基礎壁
⑴　外気に接する部分
【該当箇所の有無】□有　□無
【断熱性能】□熱貫流率（　W／（㎡・K））　□熱抵抗値（　（㎡・K）／W）
⑵　その他の部分
【該当箇所の有無】□有　□無
【断熱性能】□熱貫流率（　W／（㎡・K））　□熱抵抗値（　（㎡・K）／W）
5）開口部
【断熱性能】熱貫流率（　W／（㎡・K））
【日射遮蔽性能】
□開口部の日射熱取得率（日射熱取得率　）
□ガラスの日射熱取得率（日射熱取得率　）
□付属部材
□ひさし、軒等
6）構造熱橋部
【該当箇所の有無】□有　□無
【断熱性能】断熱補強の範囲（　㎜）　断熱補強の熱抵抗値（　（㎡・K）／W）
⑵　一次エネルギー消費量に関する措置
【暖房】暖房設備（　）
効率（　）
【冷房】冷房設備（　）
効率（　）
【換気】換気設備（　）
効率（　）
【照明】照明設備（　）
【給湯】給湯設備（　）
効率（　）
2．備考