２）壁

【断熱材の施工法】□内断熱　□外断熱　□両面断熱
□充填断熱　□外張断熱　□内張断熱
【断熱性能】□熱貫流率（　W／（㎡・K））　□熱抵抗値（　（㎡・K）／W）

３）床

⑴　外気に接する部分

【該当箇所の有無】□有　□無

【断熱材の施工法】□内断熱　□外断熱　□両面断熱
□充填断熱　□外張断熱　□内張断熱
【断熱性能】□熱貫流率（　W／（㎡・K））　□熱抵抗値（　（㎡・K）／W）

⑵　その他の部分

【該当箇所の有無】□有　□無

【断熱材の施工法】□内断熱　□外断熱　□両面断熱
□充填断熱　□外張断熱　□内張断熱
【断熱性能】□熱貫流率（　W／（㎡・K））　□熱抵抗値（　（㎡・K）／W）

４）土間床等の外周部分の基礎壁

⑴　外気に接する部分

【該当箇所の有無】□有　□無

【断熱性能】□熱貫流率（　W／（㎡・K））　□熱抵抗値（　（㎡・K）／W）

⑵　その他の部分

【該当箇所の有無】□有　□無

【断熱性能】□熱貫流率（　W／（㎡・K））　□熱抵抗値（　（㎡・K）／W）

５）開口部

【断熱性能】熱貫流率（　W／（㎡・K））
【日射遮蔽性能】
□開口部の日射熱取得率（日射熱取得率　）
□ガラスの日射熱取得率（日射熱取得率　）
□付属部材
□ひさし、軒等

６）構造熱橋部

【該当箇所の有無】□有　□無
【断熱性能】断熱補強の範囲（　㎜）　断熱補強の熱抵抗値（　（㎡・K）／W）

２）壁

【断熱材の施工法】□内断熱工法　□外断熱工法
□充填断熱工法　□外張断熱工法　□内張断熱工法
【断熱性能】□断熱材の種別及び厚さ（種別　）（厚さ　㎜）
□熱貫流率（　W／（㎡・K））　□熱抵抗値（　（㎡・K）／W）

３）床

⑴　外気に接する部分

【該当箇所の有無】□有　□無

【断熱材の施工法】□内断熱工法　□外断熱工法
□充填断熱工法　□外張断熱工法　□内張断熱工法
【断熱性能】□断熱材の種別及び厚さ（種別　）（厚さ　㎜）
□熱貫流率（　W／（㎡・K））　□熱抵抗値（　（㎡・K）／W）

⑵　その他の部分

【該当箇所の有無】□有　□無

【断熱材の施工法】□内断熱工法　□外断熱工法
□充填断熱工法　□外張断熱工法　□内張断熱工法
【断熱性能】□断熱材の種別及び厚さ（種別　）（厚さ　㎜）
□熱貫流率（　W／（㎡・K））　□熱抵抗値（　（㎡・K）／W）

４）土間床等の外周部分の基礎

⑴　外気に接する部分

【該当箇所の有無】□有　□無

【断熱性能】□断熱材の種別及び厚さ（種別　）（厚さ　㎜）
□熱貫流率（　W／（㎡・K））　□熱抵抗値（　（㎡・K）／W）

⑵　その他の部分

【該当箇所の有無】□有　□無

【断熱性能】□断熱材の種別及び厚さ（種別　）（厚さ　㎜）
□熱貫流率（　W／（㎡・K））　□熱抵抗値（　（㎡・K）／W）

５）開口部

【開口部比率】（　）【開口部比率区分】（　）
【断熱性能】□建具等の種類（建具の材質・構造　）
（ガラスの種別　）
□熱貫流率　（　W／（㎡・K））
【日射遮蔽性能】
□ガラスの日射熱取得率（日射熱取得率　）
□付属部材　（南±25度に設置するもの　）
（上記以外の方位に設置するもの　）
□ひさし、軒等

６）構造熱橋部

【該当箇所の有無】□有　□無
【断熱性能】断熱補強の範囲（　㎜）　断熱補強の熱抵抗値（　（㎡・K）／W）