⑵　⑴のＩＣ接続回線数及びＸＣＭユニット数を基に、ＸＣＭ局内156Mインタフェース数、ＸＣＭ局間52Mインタフェース数、ＸＣＭ局間156Mインタフェース数、ＸＣＭ増設リンク数、ＸＣＭ空間スイッチユニット数、ＸＣＭ基本架数及びＸＣＭ接続架数を算定する。

6　投資額の算定

次の算定式により局ごとＰＴＮ投資額、局ごとＣＷＤＭ投資額及び局ごとＸＣＭ投資額を求め、全ての局についてそれら投資額を合算し、ＰＴＮ投資額、ＣＷＤＭ投資額及びＸＣＭ投資額を算定する。

局ごとＰＴＮ投資額

＝（音声系冗長化後ＰＴＮ低速インタフェース混在ボード数×ＰＴＮ低速混在インタフェースボード単価
＋音声系冗長化後ＰＴＮユニット数×ＰＴＮユニット単価
＋音声系冗長化後ＰＴＮ2.4Ｇ高速インタフェース数×ＰＴＮ2.4Ｇ高速インタフェースポート単価
＋音声系冗長化後ＰＴＮ10Ｇ高速インタフェース数×ＰＴＮ10Ｇ高速インタフェースポート単価）
×（１＋クロック供給装置投資額加算率）

局ごとＣＷＤＭ投資額

＝（音声系冗長化後ＣＷＤＭユニット数×ＣＷＤＭユニット単価
＋音声系冗長化後ＣＷＤＭ低速10Ｇカード数×ＣＤＷＭ低速10Ｇカード単価
＋音声系冗長化後ＣＷＤＭ10Ｇインタフェース数×ＣＷＤＭ10Ｇインタフェース単価）
×（１＋クロック供給装置投資額加算率）

局ごとＸＣＭ投資額

＝ＸＣＭ基本架数×ＸＣＭ基本架単価
＋ＸＣＭ接続架数×ＸＣＭ接続架単価
＋ＸＣＭ局内156Mインタフェース数×ＸＣＭ局内156Mインタフェース単価
＋ＸＣＭ局間52Mインタフェース数×ＸＣＭ局間52Mインタフェース単価
＋ＸＣＭ局間156Mインタフェース数×ＸＣＭ局間156Mインタフェース単価
＋ＸＣＭ増設リンク数×ＸＣＭ増設リンク単価
＋ＸＣＭ空間スイッチユニット数×ＸＣＭ空間スイッチユニット単価
＋ＸＣＭユニット数×ＸＣＭユニット単価

5　投資額の算定

次の算定式により局ごとＰＴＮ投資額及び局ごとＣＷＤＭ投資額を求め、全ての局についてそれら投資額を合算し、ＰＴＮ投資額及びＣＷＤＭ投資額を算定する。

局ごとＰＴＮ投資額

＝（メタルＩＰ音声系冗長化後ＰＴＮ低速インタフェース混在ボード数×ＰＴＮ低速混在インタフェースボード単価
＋メタルＩＰ音声系冗長化後ＰＴＮユニット数×ＰＴＮユニット単価
＋メタルＩＰ音声系冗長化後ＰＴＮ2.4Ｇ高速インタフェース数×ＰＴＮ2.4Ｇ高速インタフェースポート単価
＋メタルＩＰ音声系冗長化後ＰＴＮ10Ｇ高速インタフェース数×ＰＴＮ10Ｇ高速インタフェースポート単価）
×（１＋クロック供給装置投資額加算率）

局ごとＣＷＤＭ投資額

＝（メタルＩＰ音声系冗長化後ＣＷＤＭユニット数×ＣＷＤＭユニット単価
＋メタルＩＰ音声系冗長化後ＣＷＤＭ低速10Ｇカード数×ＣＷＤＭ低速10Ｇカード単価
＋メタルＩＰ音声系冗長化後ＣＷＤＭ10Ｇインタフェース数×ＣＷＤＭ10Ｇインタフェース単価）
×（１＋クロック供給装置投資額加算率）